

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
19 - CONTROSOFFITTI - PARETI DIVISORIE			
Nr. 588 S19.A10.010	<p>Controsoffitto fonoassorbente alluminio verniciato eseguita con doghe cm. 10 Controsoffitto fonoassorbente eseguita con doghe in alluminio di larghezza da cm 10 a cm 20, di spessore non inferiore a mm 0,5, del peso di circa Kgxm² 3, preverniciati a fuoco, fornita e posta in opera. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del materassino di lana di vetro in sacco di materiale plastico e veletta di spessore non inferiore a cm 2; il montaggio a mezzo di orditura metallica portante di aggancio zincato o in tubi di tipo elios; il terminale in alluminio o in legno; il tutto montato ad una distanza non maggiore di cm 60 dal soprastante solaio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con doghe.</p> <p>lire/euro (quarantanovemila / venticinque virgola trentauno)</p>	m ²	49 000 25.31
Nr. 589 S19.A10.060	<p>Controsoffitto fonoassorbente pannelli alluminio vernic.: da cm. 60*60 a 60*120 Controsoffitto fonoassorbente eseguita con pannelli verniciati in bianco standard delle dimensioni da cm 60x60 a cm 120x120, di spessore non inferiore a mm 0,5, del peso di circa Kgxm² 3, preverniciati a fuoco, fornita e posta in opera. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del materassino di lana di vetro in sacco di materiale plastico e veletta di spessore non inferiore a cm 2; il montaggio a mezzo di orditura metallica portante di aggancio zincato o in tubi di tipo elios; il terminale in alluminio o in legno; il tutto montato ad una distanza non maggiore di cm 60 dal soprastante solaio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con pannelli.</p> <p>lire/euro (sessantacinquemila / trentatre virgola cinquantasette)</p>	m ²	65 000 33.57
Nr. 590 S19.A20.010	<p>Controsoffitto in pannelli di alluminio: Controsoffitto in pannelli di alluminio con superficie liscia di colore chiaro standard, montato su orditura portante realizzata in tubi di acciaio e sospeso alla sovrastante struttura a mezzo di tiranti metallici in filo zincato. Il montaggio delle nervature o doghe avviene per mezzo di apposite clips a molla, oppure la sospensione puo' essere realizzata con tiranti di tondino rigido regolabili a mezzo di molla interposta, oppure con staffe rigide regolabili a viti. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con pannelli.</p> <p>lire/euro (cinquantaquattromila / ventisette virgola ottantanove)</p>	m ²	54 000 27.89
Nr. 591 S19.A20.020	<p>Controsoffitto in lamelle verticali. Controsoffitto in lamelle verticali sporgenti, in formato standard, costituito da pannelli di lamierino in acciaio o alluminio, provvisti sui quattro bordi di scanalature opportunamente sagomate per il fissaggio a mezzo di clips alla struttura metallica di sospensione, fissata alla soletta con tiranti metallici regolabili. I pannelli possono essere in acciaio con la superficie verniciata a forno in colore bianco standard oppure in altri colori anche metallizzati o in alluminio anodizzato in colore naturale. E' compresa la struttura portante dei pannelli. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>lire/euro (sessantacinquemila / trentatre virgola cinquantasette)</p>	m ²	65 000 33.57
Nr. 592 S19.C10.012	<p>Controsoffitto pannello gesso mm 12,5+3 cm. fibra minerale con barriera vapore Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 12,5 circa, una barriera al vapore in foglio di alluminio ed un pannello in fibra minerale della densita' di Kgxm³ 75, dello spessore di cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al soprastante solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a soffitto con barriera al vapore.</p> <p>lire/euro (sessantaottomila / trentacinque virgola dodici)</p>	m ²	68 000 35.12
Nr. 593 S19.C11.012	<p>Controsoffitto pannello gesso mm 12,5+3 cm. fibra minerale senza barriera vapore Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 12,5 circa, una barriera al vapore in foglio di alluminio ed un pannello in fibra minerale della densita' di Kgxm³ 75, dello spessore di cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al soprastante solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a soffitto senza barriera al vapore.</p> <p>lire/euro (sessantaduemila / trentadue virgola zerodue)</p>	m ²	62 000 32.02
Nr. 594 S19.C20.012	<p>Controsoffitto a parete cartongesso mm 12,5+3 con barriera al vapore. Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 12,5 circa, una barriera al vapore in foglio di alluminio ed un pannello in fibra minerale della densita' di Kgxm³ 75, dello spessore di cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al soprastante solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a parete con barriera al vapore.</p> <p>lire/euro (quarantanovemila / venticinque virgola trentauno)</p>	m ²	49 000 25.31
Nr. 595 S19.C21.012	<p>Controsoffitto a parete cartongesso mm 12,5+3 senza barriera al vapore. Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello</p>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 596 S19.C40.012	<p>spessore di mm 12,5 circa, una barriera al vapore in foglio di alluminio ed un pannello in fibra minerale della densità di Kgxm³ 75, dello spessore di cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al soprastante solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a parete senza barriera al vapore.</p> <p>lire/euro (quarantatremila / ventidue virgola ventuno)</p> <p>Controsoffitto con cartongesso mm 12,5+3, lamiera AL e barriera al vapore.</p> <p>Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 12,5 circa, una barriera al vapore in lamiera di alluminio ed un pannello in schiuma polistirene espanso con trattamento antifiama (classe 1 di resistenza al fuoco), densità Kgxm³ 75, spessore cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al soprastante solaio, oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a soffitto con barriera al vapore.</p> <p>lire/euro (cinquantanovemila / trenta virgola quarantasette)</p>	m ²	43 000 22.21
Nr. 597 S19.C41.012	<p>Controsoffitto con cartongesso mm 12,5+3, lamiera AL senza barriera al vapore.</p> <p>Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 12,5 circa, una barriera al vapore in lamiera di alluminio ed un pannello in schiuma polistirene espanso con trattamento antifiama (classe 1 di resistenza al fuoco), densità Kgxm³ 75, spessore cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al soprastante solaio, oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a soffitto senza barriera al vapore.</p> <p>lire/euro (cinquantaquattromila / ventisette virgola ottantanove)</p>	m ²	59 000 30.47
Nr. 598 S19.C50.012	<p>Controparete con cartongesso mm 12,5+3, lamiera AL con barriera al vapore.</p> <p>Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 12,5 circa, una barriera al vapore in lamiera di alluminio ed un pannello in schiuma polistirene espanso con trattamento antifiama (classe 1 di resistenza al fuoco), densità Kgxm³ 75, spessore cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al soprastante solaio, oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a parete con barriera al vapore.</p> <p>lire/euro (quarantaunomila / ventuno virgola diciassette)</p>	m ²	41 000 21.17
Nr. 599 S19.C51.012	<p>Controparete con cartongesso mm 12,5+3, lamiera AL senza barriera al vapore.</p> <p>Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 12,5 circa, una barriera al vapore in lamiera di alluminio ed un pannello in schiuma polistirene espanso con trattamento antifiama (classe 1 di resistenza al fuoco), densità Kgxm³ 75, spessore cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al soprastante solaio, oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a parete senza barriera al vapore.</p> <p>lire/euro (trentacinquemila / diciotto virgola zerootto)</p>	m ²	35 000 18.08
Nr. 600 S19.F10.060	<p>Controsoffitto fonoassorbente fibre minerali; pannelli da cm. 60*60 a 60*120</p> <p>Controsoffitto fonoassorbente eseguita con pannelli delle dimensioni da cm 60x60 a cm 60x120 in materiale di fibre minerali incombustibili agglomerate con leganti sintetici resinosi, preverniciati con pittura lavabile bianca su imprimitura ad olio, di spessore non superiore a mm 20, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'orditura metallica in profilati di acciaio zincato con la parte in vista di colore bianco, fissata al soprastante solaio a distanza non maggiore di cm 60; il terminale in alluminio o in legno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>lire/euro (quarantaunomila / ventuno virgola diciassette)</p>	m ²	41 000 21.17
Nr. 601 S19.F20.060	<p>Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia: cm 60*60*1,5</p> <p>Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e compressa, rivestiti in pittura bianca, con superficie microperforata o fessurata, fornito e posto in opera per incastro su orditura reticolare non in vista con i profilati di acciaio galvanizzato. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>lire/euro (quarantaseimila / ventitre virgola settantasei)</p>	m ²	46 000 23.76
Nr. 602 S19.F20.120	<p>Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia. cm.60*120*1,5</p> <p>Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia agglomerata e compressa, rivestiti in pittura bianca opaca con superficie microperforata o fessurata, fornito e posto in opera per appoggio su struttura reticolare in vista, costituita da profilati d'acciaio galvanizzato, rivestiti con una lamina di alluminio anodizzato o preverniciato bianco opaco o di altri colori. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x120x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>lire/euro (quarantaduemila / ventuno virgola sessantanove)</p>	m ²	42 000 21.69
Nr. 603	<p>Controsoffitto in pannelli di fibra di vetro: cm. 60*120*2,5</p>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
S19.F30.060	Controsoffitto in pannelli di fibra di vetro, rivestiti su faccia a vista con un foglio di P.V.C. grassitato di colore bianco, fornito e posto in opera per appoggio su struttura reticolare in vista, costituita da profilati d'acciaio galvanizzato, rivestiti con una lamina di alluminio anodizzato o preverniciato bianco opaco o di altri colori. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x120x2,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. lire/euro (trentaottomila / diciannove virgola sessantatre)	m ²	38 000 19.63
Nr. 604 S19.G10.060	Controsoffitto a pannelli di gesso armato a superficie liscia: cm 60*60 Controsoffitto in pannelli di gesso armato con filo di ferro zincato o treccia di canapa, con pannello liscio da cm 60x60 e spessore ai bordi di circa cm 3, agganciato ad apposita struttura di sostegno, questa inclusa, forniti e posti in opera. Sono compresi: le opere provvisionali; il materiale per il fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie liscia. lire/euro (cinquantaquattromila / ventisette virgola ottantanove)	m ²	54 000 27.89
Nr. 605 S19.G11.060	Controsoffitto a pannelli di gesso armato a superficie decorata: cm. 60*60 Controsoffitto in pannelli di gesso armato con filo di ferro zincato o treccia di canapa, con pannello liscio da cm 60x60 e spessore ai bordi di circa cm 3, agganciato ad apposita struttura di sostegno, questa inclusa, forniti e posti in opera. Sono compresi: le opere provvisionali; il materiale per il fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie decorata. lire/euro (cinquantanovemila / trenta virgola quarantasette)	m ²	59 000 30.47
Nr. 606 S19.G40.003	Controsoffitto in grigliato di alluminio: maglia cm. 3,75*3,75 Controsoffitto in grigliato di alluminio, fornito e posto in opera, smontabile, del tipo a maglia quadrata, a lamelle differenziate o cellulare con elementi grecati, in colore bianco standard oppure in altri colori anche metallizzati. La dimensione dei pannelli e' di tipo standard. Sono compresi: la struttura portante; tutti gli accessori per l'applicazione dei pannelli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Grigliato con maglie da cm 3,75 x 3,75. lire/euro (centoundicimila / cinquantesette virgola trentatre)	m ²	111 000 57.33
Nr. 607 S19.G40.005	Controsoffitto in grigliato di alluminio: maglie da cm 5 x 5. Controsoffitto in grigliato di alluminio, fornito e posto in opera, smontabile, del tipo a maglia quadrata, a lamelle differenziate o cellulare con elementi grecati, in colore bianco standard oppure in altri colori anche metallizzati. La dimensione dei pannelli e' di tipo standard. Sono compresi: la struttura portante; tutti gli accessori per l'applicazione dei pannelli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Grigliato con maglie da cm 5 x 5. lire/euro (centoseimila / cinquantaquattro virgola settantaquattro)	m ²	106 000 54.74
Nr. 608 S19.G40.007	Controsoffitto in grigliato di alluminio: maglia cm. 7,5*7,5 Controsoffitto in grigliato di alluminio, fornito e posto in opera, smontabile, del tipo a maglia quadrata, a lamelle differenziate o cellulare con elementi grecati, in colore bianco standard oppure in altri colori anche metallizzati. La dimensione dei pannelli e' di tipo standard. Sono compresi: la struttura portante; tutti gli accessori per l'applicazione dei pannelli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Grigliato con maglie da cm 7,5 x 7,5. lire/euro (ottantatremila / quarantadue virgola ottantasette)	m ²	83 000 42.87
Nr. 609 S19.G40.010	Controsoffitto in grigliato di alluminio: maglia cm. 10*10 Controsoffitto in grigliato di alluminio, fornito e posto in opera, smontabile, del tipo a maglia quadrata, a lamelle differenziate o cellulare con elementi grecati, in colore bianco standard oppure in altri colori anche metallizzati. La dimensione dei pannelli e' di tipo standard. Sono compresi: la struttura portante; tutti gli accessori per l'applicazione dei pannelli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Grigliato con maglie da cm 10 x 10. lire/euro (settantatremila / trentasette virgola sette)	m ²	73 000 37.70
Nr. 610 S19.G40.015	Controsoffitto in grigliato di alluminio: maglia cm. 15*15 Controsoffitto in grigliato di alluminio, fornito e posto in opera, smontabile, del tipo a maglia quadrata, a lamelle differenziate o cellulare con elementi grecati, in colore bianco standard oppure in altri colori anche metallizzati. La dimensione dei pannelli e' di tipo standard. Sono compresi: la struttura portante; tutti gli accessori per l'applicazione dei pannelli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Grigliato con maglie da cm. 15 x 15. lire/euro (cinquantesettemila / ventinove virgola quarantaquattro)	m ²	57 000 29.44
Nr. 611 S19.L10.002	Controsoffitto orizzontale o inclinato in lamiera di spessore di mm 2. Controsoffitto orizzontale o inclinato in lamiera di acciaio laminato a freddo, alleggerita e nervata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'ancoraggio su struttura portante in acciaio zincato dotata di supporti; gli agganci per il fissaggio della lamiera; la sbruffatura con malta bastarda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lamiera di spessore di mm 2. lire/euro (cinquantamila / venticinque virgola ottantadue)	m ²	50 000 25.82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 612 S19.L10.003	<p>Controsoffitto orizzontale o inclinato in lamiera di spessore di mm 3. Controsoffitto orizzontale o inclinato in lamiera di acciaio laminato a freddo, alleggerita e nervata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'ancoraggio su struttura portante in acciaio zincato dotata di supporti; gli agganci per il fissaggio della lamiera; la sbruffatura con malta bastarda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lamiera di spessore di mm 3. lire/euro (sessantamila / trenta virgola novantanove)</p>	m ²	60 000 30.99

COMMITTENTE: