

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
12 - MURATURE IN PIETRAMME			
Nr. 406 S12.A20.000	<p>Muratura in pietrame e calcestruzzo per muri di sostegno, controripa e sottoscarpa, ed argini Muratura, retta, obliqua o curva, da eseguirsi con pietrame di medie-grosse dimensioni, reperito in loco o proveniente da cave di prestito, scelto, riquadrato e spianato su tutti i lati, legato con calcestruzzo dosato a 300 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, confezionato in cantiere o proveniente da impianti di betonaggio distanti non più di 10 km dal cantiere, con utilizzo immediato dello stesso; per muri di sostegno, controripa e sottoscarpa compresi i puntellamenti, i magisteri di immorsatura, spigoli riseghe, giunti con larghezza inferiore a cm 10 da eseguirsi mediante stuccatura con malta cementizia arricchita, il drenaggio a tergo della muratura dello spessore non inferiore a 30 cm per tutta l'altezza del manufatto (nel prezzo è comprensivo lo scavo per il drenaggio) mentre la parte di drenaggio eccedente i 30 cm potrà essere eseguita solamente su esplicita disposizione della D.L. e compensata a parte, la formazione di feritoie con tubi di cemento del diametro di cm 10 posati a corsi alternati con posa del primo a 50 cm dal piano di fondazione e dei successivi a metri lineari 1,00 dal precedente e distanti non oltre 3,00 m l'uno dall'altro, l'esecuzione dei giunti a vista e qualsiasi altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte compresi i ponteggi.</p> <p>lire/euro (centocinquantatremilanovecento / settantanove virgola quarantaotto)</p>	m ³	153 900 79.48
Nr. 407 S12.A40.000	<p>Muratura in pietrame e malta per muri di sostegno, controripa e sottoscarpa Muratura, retta, obliqua o curva, sia in fondazione che in elevazione anche per volti o archi di luce limitata e parapetti da eseguirsi con pietrame proveniente da cava di prestito, scelto, riquadrato e spianato su tutti i lati, di dimensioni proporzionate al muro da costruire, legato con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia, confezionata in cantiere o proveniente da impianti di betonaggio distanti non più di 10 km dal cantiere, con utilizzo immediato della stessa; per muri di sostegno, controripa e sottoscarpa compresi i puntellamenti, i magisteri di immorsatura, spigoli riseghe, giunti con larghezza inferiore a cm 10 da eseguirsi mediante stuccatura con malta cementizia arricchita, il drenaggio a tergo della muratura dello spessore non inferiore a 30 cm per tutta l'altezza del manufatto (nel prezzo è comprensivo lo scavo per il drenaggio) mentre la parte di drenaggio eccedente i 30 cm potrà essere eseguita solamente su esplicita disposizione della D.L. e compensata a parte, la formazione di feritoie con tubi di cemento del diametro di cm 10 posati a corsi alternati con posa del primo a 50 cm dal piano di fondazione e dei successivi a metri lineari 1,00 dal precedente e distanti non oltre 3,00 m l'uno dall'altro, l'esecuzione dei giunti a vista e qualsiasi altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte compresi i ponteggi.</p> <p>lire/euro (centosessantacinquemilanovecento / ottantacinque virgola sessantaotto)</p>	m ³	165 900 85.68
Nr. 408 S12.A50.000	<p>Muratura in pietrame e malta per sopraelevazione di muri esistenti Muratura in pietrame e malta per sopraelevazione di muri esistenti, compresi tutti gli oneri dell'articolo relativo alla formazione di murature in pietrame e malta.</p> <p>lire/euro (centosettantanovemila / novantadue virgola quarantacinque)</p>	m ³	179 000 92.45
Nr. 409 S12.A60.000	<p>Muratura in calcestruzzo con paramento in pietrame e malta Muratura in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza e spessore, formata da calcestruzzo dosato con Kg. 250 di cemento, dello spessore medio di cm. 50 e da muratura esterna in pietrame ben ammorsato nel calcestruzzo retrostante, eseguita con malta cementizia confezionata con Kg. 300 di cemento; sono compresi le cassature, gli eventuali ponteggi, la formazione in sola muratura di pietrame e malta della parte superiore del muro ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte escluso solo il ferro di armatura.</p> <p>lire/euro (duecentocinquemila / centocinque virgola ottantasette)</p>	m ³	205 000 105.87
Nr. 410 S12.A80.010	<p>Muratura in pietrame scelto per muretti di recinzione - a singola faccia vista muratura in pietrame scelto, sbozzato, di idonea pezzatura, con formazione dei giunti, collegato con malta cementizia dosata con 400 kg di cemento tipo 325, per metro cubo di impasto, compreso ogni magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte esclusi i ponteggi: - per muri lavorati a singola faccia vista</p> <p>lire/euro (trecentonovantamila / duecentouno virgola quarantadue)</p>	m ³	390 000 201.42
Nr. 411 S12.A80.020	<p>Muratura in pietrame scelto per muretti di recinzione - a doppia faccia vista muratura in pietrame scelto, sbozzato, di idonea pezzatura, con formazione dei giunti, collegato con malta cementizia dosata con 400 kg di cemento tipo 325, per metro cubo di impasto, compreso ogni magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte esclusi i ponteggi: - per muri lavorati a doppia faccia vista</p> <p>lire/euro (quattrocentocinquantacinquemilatrecento / duecentotrentacinque virgola quattordici)</p>	m ³	455 300 235.14
Nr. 412 S12.B190.000	<p>Muratura in scapoli di pietrame con malta cementizia per fondazioni. Muratura in scapoli di pietrame e malta cementizia, a sacco per fondazioni, rette o curve, di qualunque spessore. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>lire/euro (centoottomila / cinquantacinque virgola settantaotto)</p>	m ³	108 000 55.78
Nr. 413	Muratura in pietrame scelto eseguita a secco		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
S12.C10.000	Muratura in pietrame scelto, riquadrato e spianato su tutti i lati, posato a secco, di dimensioni proporzionate al muro da costruire e al risultato da conseguire, proveniente da cave di prestito; per muri di sostegno di controripa e di sottoscarpa, retti, obliqui oppure curvi, sia in fondazione che in elevazione, compresi ponteggi, puntellamenti ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. lire/euro (centonovantamila / novantaotto virgola tredici)	m ³	190 000 98.13
Nr. 414 S12.C20.000	Muratura in pietrame grossolano eseguita a secco Muratura in pietrame di medie-grosse dimensioni, riquadrato e spianato su tutti i lati, posato a secco, proveniente da cave di prestito; per muri di sostegno di controripa e di sottoscarpa, retti, obliqui oppure curvi, sia in fondazione che in elevazione, compresi ponteggi, puntellamenti ed ogni altro onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. lire/euro (centoventitremila / sessantatre virgola cinquantadue)	m ³	123 000 63.52
Nr. 415 S12.C60.000	Muratura in calcestruzzo con paramento in pietrame a secco Muratura in elevazione, retta o curva, di qualsiasi altezza e spessore, formata da calcestruzzo dosato con Kg. 250 di cemento, dello spessore medio di cm. 50 e da muratura esterna in pietrame ben ammortato nel calcestruzzo retrostante. Il paramento a vista dovrà essere eseguito con pietrame delle dimensioni massime in facciata di mq 0,20-0,25 ed i giunti dovranno essere scagliati in modo che le faccette risultino con una lavorazione tipo "a secco" eseguita con malta cementizia confezionata con Kg. 300 di cemento; sono compresi le cassature, gli eventuali ponteggi, la formazione in sola muratura di pietrame e malta della parte superiore del muro ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte escluso solo il ferro di armatura. lire/euro (duecentoquarantamila / centoventitre virgola novantacinque)	m ³	240 000 123.95
Nr. 416 S12.E20.020	Rivestimento in pietrame scelto e malta spessore minimo di 20 cm Muratura di pietrame scelto per rivestimento murature in calcestruzzo, collegato con malta cementizia, compresa la stilatura dei giunti sulle facce in vista, i ponteggi, le eventuali armature ed ogni altro magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, dello spessore minimo di cm. 20. lire/euro (centosettantaseimila / novanta virgola nove)	m ²	176 000 90.90
Nr. 417 S12.E30.030	Rivestimento in pietrame scelto e malta - per spessore costante fino a 30 cm Rivestimento di strutture in cls, con muratura di pietrame di cava scelto e squadrato collegato con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, dello spessore minimo di 20 cm, compresa l'esecuzione con giunti a secco oppure la stilatura dei giunti, compreso ogni altro magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi; rivestimento valutato secondo le misure geometriche con esclusione dei vuoti superiori a 0,5 metri quadrati: - per spessore di rivestimento costante fino a 30 cm. lire/euro (duecentoquarantanovemilasettecento / centoventiotto virgola novantasei)	m ²	249 700 128.96
Nr. 418 S12.E30.031	Rivestimento in pietrame scelto e malta - per spessore variabile e maggiore di 30 cm Rivestimento di strutture in cls, con muratura di pietrame di cava scelto e squadrato collegato con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, dello spessore minimo di 20 cm, compresa l'esecuzione con giunti a secco oppure la stilatura dei giunti, compreso ogni altro magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi; rivestimento valutato secondo le misure geometriche con esclusione dei vuoti superiori a 0,5 metri quadrati: - per spessore di rivestimento variabile e maggiore di 30 cm. lire/euro (duecentonovantaunomilanovecento / centocinquanta virgola settantacinque)	m ²	291 900 150.75
Nr. 419 S12.P10.015	Copertina in cls - spessore cm 15 Copertina in cls dosata a kg. 300 di cemento R 425 per mc di impasto, con sporgenza di cm 3, compresa l'armatura, il getto a qualsiasi altezza, la lisciatura, la vibratura e qualsiasi altro onere per dare l'opera finita secondo le direttive della D.L.: - spessore cm 15 lire/euro (quarantasettemilacento / ventiquattro virgola trentatre)	m ²	47 100 24.33
Nr. 420 S12.P10.020	Copertina in cls - spessore cm 20 Copertina in cls dosata a kg. 300 di cemento R 425 per mc di impasto, con sporgenza di cm 3, compresa l'armatura, il getto a qualsiasi altezza, la lisciatura, la vibratura e qualsiasi altro onere per dare l'opera finita secondo le direttive della D.L.: - spessore cm 20 lire/euro (cinquantaquattromilacinquecento / ventiotto virgola quindici)	m ²	54 500 28.15
Nr. 421 S12.S10.000	Stilatura dei giunti Stilatura dei giunti al ferro, con malta di cemento dosata con q.li 4,00 di cemento per mc. di impasto, opportunamente rasata a grezzo. lire/euro (novemilacento / quattro virgola sette)	m ²	9 100 4.70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 422 S12.S20.000	<p>Rabboccatura e stilatura dei giunti a punta di diamante Rabboccatura e stilatura incassata (a punta di diamante) delle murature di pietrame, con malta cementizia a q.li 4 di cemento 325. E' compresa la profilatura delle connessioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. lire/euro (trentamila / quindici virgola quarantanove)</p>	m ²	30 000 15.49
Nr. 423 S12.S50.000	<p>Intasamento dei vuoti Intasamento dei vuoti su murature in pietrame in genere con scaglie e malta di cemento dosata con kg 400 di cemento R425 per metro cubo di impasto opportunamente rasata a grezzo previa accurata pulitura dei giunti. lire/euro (diciassettemilatrecento / otto virgola novantatre)</p>	m ²	17 300 8.93
Nr. 424 S12.V20 000	<p>Compenso alle murature per sottofondazioni o eseguite in condotti chiusi Compenso alle murature di pietrame se eseguite in sottofondazione o entro fognie o condotti chiusi. Sono compresi: l'onere per l'illuminazione artificiale; i mezzi speciali richiesti per lavori del genere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. lire/euro (settantamila / trentasei virgola quindici)</p>	m ³	70 000 36.15

COMMITTENTE: