

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-----------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| 22 - OPERE IN PIETRA | | | |
| Nr. 817 S22.A10.010 | Posa in opera di lastre in pietra o in marmo per pavimenti - compresa la lucidatura a piombo Posa in opera di lastre in pietra o in marmo compresa la lavorazione complementare ed accessoria per dare il pavimento perfettamente finito, con o senza fascia o disegno, per quantitativi di almeno m ² 1,00: - compresa la lucidatura a piombo lire/euro (sessantatremilatrecento / trentadue virgola sessantanove) | m ² | 63 300 32.69 |
| Nr. 818 S22.A10.020 | Posa in opera di lastre in pietra o in marmo per pavimenti - esclusa la lucidatura a piombo Posa in opera di lastre in pietra o in marmo compresa la lavorazione complementare ed accessoria per dare il pavimento perfettamente finito, con o senza fascia o disegno, per quantitativi di almeno m ² 1,00: - esclusa la lucidatura a piombo lire/euro (quarantanovemilacinquecento / venticinque virgola cinquantasei) | m ² | 49 500 25.56 |
| Nr. 819 S22.A20.000 | Posa in opera di lastre in pietra o in marmo per rivestimenti Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, rivestimenti, ecc., di qualunque dimensione e spessore; incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti, per quantitativi di almeno m ² 1,00. lire/euro (centocinquemila / cinquantaquattro virgola ventitre) | m ² | 105 000 54.23 |
| Nr. 820 S22.B05.010 | Bocciarda meccanica di lastre pietra naturale (graniti, ecc.). Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. - Per pietre dure (graniti, ecc.). lire/euro (cinquantaquattromila / ventisette virgola ottantanove) | m ² | 54 000 27.89 |
| Nr. 821 S22.B05.510 | Bocciarda meccanica per marmi e travertini. Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. - Per marmi e travertini. lire/euro (quarantaunomila / ventuno virgola diciassette) | m ² | 41 000 21.17 |
| Nr. 822 S22.B10.505 | Bisellatura delle lastre di pietra naturale lucidate per pietre tenere e marmi. Bisellatura delle lastre di pietra naturale lucidate e lisciate a mola con leggero arrotondamento degli spigoli (r= mm 2-3). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pietre tenere e marmi. lire/euro (quattromilaquattrocento / due virgola ventisette) | m | 4 400 2.27 |
| Nr. 823 S22.B10.510 | Bisellatura delle lastre di pietra naturale lisciate per pietre tenere e marmi. Bisellatura delle lastre di pietra naturale lisciate a mola con leggero arrotondamento degli spigoli (r= mm 2-3). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pietre tenere e marmi. lire/euro (tremilaottocento / uno virgola novantasei) | m | 3 800 1.96 |
| Nr. 824 S22.B20.005 | Bisellatura delle lastre di pietra naturale lucidate pietre dure (graniti, ecc.) Bisellatura delle lastre di pietra naturale lucidate e lisciate a mola con leggero arrotondamento degli spigoli (r= mm 2-3). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pietre dure (graniti, ecc.). lire/euro (cinquemilacinquecento / due virgola ottantaquattro) | m | 5 500 2.84 |
| Nr. 825 S22.B20.010 | Bisellatura delle lastre di pietra naturale lisciate pietre dure (graniti, ecc.) Bisellatura delle lastre di pietra naturale lisciate a mola con leggero arrotondamento degli spigoli (r= mm 2-3). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pietre dure (graniti, ecc.). lire/euro (quattromilanovecento / due virgola cinquantatre) | m | 4 900 2.53 |
| Nr. 826 S22.L05.010 | Lucidatura a piombo pavimenti già arrotati e levigati in granito o pietra dura. Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati e levigati con mezzo meccanico. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pavimenti in granito o pietra dura. lire/euro (trentacinquemila / diciotto virgola zerootto) | m ² | 35 000 18.08 |
| Nr. 827 S22.L05.510 | Lucidatura a piombo pavimenti già arrotati e levigati in travertino e graniglie Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati e levigati con mezzo meccanico. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pavimenti in travertino e graniglie. lire/euro (ventimila / dieci virgola trentatre) | m ² | 20 000 10.33 |
| Nr. 828 | Lucidatura a piombo pavimenti già arrotati e levigati in marmo. | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| S22.L06.510 | Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati e levigati con mezzo meccanico. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pavimenti in marmo. lire/euro (ventiquattromila / dodici virgola trentanove) | m ² | 24 000 12.39 |
| Nr. 829 S22.L30.050 | Levigatura a pomice. Levigatura a pomice di pavimenti in piastrelle, marmette, piastrelle di marmo, ecc. escluse le sole piastrelle di granulato sferoide di quarzo. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. lire/euro (tredicimila / sei virgola settantauno) | m ² | 13 000 6.71 |
| Nr. 830 S22.M30.001 | Pavimento in lastre di marmo.- Arabescato rosso o robico. Pavimento in lastre di marmo di prima scelta, delle dimensioni di cm 20x20 o cm 20x40, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Arabescato rosso o robico. lire/euro (centonovantamila / novantaotto virgola tredici) | m ² | 190 000 98.13 |
| Nr. 831 S22.M30.002 | Pavimento in lastre di marmo, Aurisina chiara e fiorita.sp. cm. 2 Pavimento in lastre di marmo, delle dimensioni di larghezza da cm 20 e fino ad una lunghezza di cm 40, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Aurisina chiara e fiorita. lire/euro (duecentoottantaseimila / centoquarantasette virgola settantauno) | m ² | 286 000 147.71 |
| Nr. 832 S22.M30.005 | Pavimento in lastre di marmo,spessore cm 2 - Botticino nuvolato e classico. Pavimento in lastre di marmo, delle dimensioni di larghezza da cm 20 e fino ad una lunghezza di cm 40, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Botticino nuvolato e classico. lire/euro (centocinquantatremila / settantanove virgola zerodue) | m ² | 153 000 79.02 |
| Nr. 833 S22.M30.006 | Pavimento in lastre di marmo, sp. cm. 2 - Breccia aurora oniciata. Pavimento in lastre di marmo di prima scelta, delle dimensioni di cm 20x20 o cm 20x40, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Breccia aurora oniciata. lire/euro (centosettantaottomila / novantauno virgola novantatre) | m ² | 178 000 91.93 |
| Nr. 834 S22.M30.007 | Pavimento in lastre di marmo, sp. cm. 2 - Breccia aurora, pernice rosata e rosa. Pavimento in lastre di marmo di prima scelta, delle dimensioni di cm 20x20 o cm 20x40, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Breccia aurora, breccia pernice rosata e rosa. lire/euro (centosettantaduemila / ottantaotto virgola ottantatre) | m ² | 172 000 88.83 |
| Nr. 835 S22.M30.010 | Pavimento in lastre di marmo,spessore cm 2 - Carrara. Pavimento in lastre di marmo, delle dimensioni di larghezza da cm 20 e fino ad una lunghezza di cm 40, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Carrara. lire/euro (centosessantanovemila / ottantasette virgola ventiotto) | m ² | 169 000 87.28 |
| Nr. 836 S22.M30.011 | Pavimento in lastre di marmo,spessore cm 2 - Chiampo paglierino perlato. Pavimento in lastre di marmo, delle dimensioni di larghezza da cm 20 e fino ad una lunghezza di cm 40, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Chiampo paglierino perlato. lire/euro (centocinquantaseimila / ottanta virgola cinquantasette) | m ² | 156 000 80.57 |
| Nr. 837 S22.M30.030 | Pavimento in lastre di marmo,spessore cm 2 - Fior di pesco carnico extra. Pavimento in lastre di marmo, delle dimensioni di larghezza da cm 20 e fino ad una lunghezza di cm 40, di | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 838 S22.M30.040 | <p>spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Fior di pesco carnico extra. lire/euro (duecentosettantacinquemila / centoquarantadue virgola zerotre)</p> <p>Pavimento in lastre di marmo, spessore cm 2 - Giallo di Siena. Pavimento in lastre di marmo, delle dimensioni di larghezza da cm 20 e fino ad una lunghezza di cm 40, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Giallo di Siena. lire/euro (duecentonovantasettemila / centocinquantatre virgola trentanove)</p> | m ² | 275 000 142.003 |
| Nr. 839 S22.M30.060 | <p>Pavimento in lastre di marmo, spessore cm 2 - Nero Piemonte. Pavimento in lastre di marmo, delle dimensioni di larghezza da cm 20 e fino ad una lunghezza di cm 40, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nero Piemonte. lire/euro (centonovantaottomila / centodue virgola ventisei)</p> | m ² | 297 000 153.39 |
| Nr. 840 S22.M30.061 | <p>Pavimento in lastre di marmo, spessore cm 2 - Nuvolato apuano. Pavimento in lastre di marmo, delle dimensioni di larghezza da cm 20 e fino ad una lunghezza di cm 40, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Nuvolato apuano. lire/euro (centocinquantaduemila / settantaotto virgola cinque)</p> | m ² | 152 000 78.50 |
| Nr. 841 S22.M30.065 | <p>Pavimento in lastre di marmo spessore cm 2 - Perlato Tirreno royal-filetto rosso Pavimento in lastre di marmo, delle dimensioni di larghezza da cm 20 e fino ad una lunghezza di cm 40, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Perlato Tirreno royal e filetto rosso. lire/euro (centosettantamila / ottantasette virgola otto)</p> | m ² | 170 000 87.80 |
| Nr. 842 S22.M30.080 | <p>Pavimento in lastre di marmo, spessore cm 2 - Trani chiaro. Pavimento in lastre di marmo, delle dimensioni di larghezza da cm 20 e fino ad una lunghezza di cm 40, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Trani chiaro. lire/euro (centocinquantamila / settantasette virgola quarantasette)</p> | m ² | 150 000 77.47 |
| Nr. 843 S22.M30.081 | <p>Pavimento in lastre di marmo, spessore cm 2 - Trani scuro. Pavimento in lastre di marmo, delle dimensioni di larghezza da cm 20 e fino ad una lunghezza di cm 40, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Trani scuro. lire/euro (centocinquantaquattromila / settantanove virgola cinquantatre)</p> | m ² | 154 000 79.53 |
| Nr. 844 S22.M30.085 | <p>Pavimento in lastre di marmo, spessore cm 2 - Travertino chiaro romano. Pavimento in lastre di marmo, delle dimensioni di larghezza da cm 20 e fino ad una lunghezza di cm 40, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Travertino chiaro romano. lire/euro (centotrentaquattromila / sessantanove virgola ventiuono)</p> | m ² | 134 000 69.21 |
| Nr. 845 S22.M30.086 | <p>Pavimento in lastre di marmo, spessore cm 2 - Travertino scuro romano. Pavimento in lastre di marmo, delle dimensioni di larghezza da cm 20 e fino ad una lunghezza di cm 40, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Travertino scuro romano.</p> | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 846 S22.M30.090 | <p>lire/euro (centotrentanovemila / settantauno virgola settantanove)</p> <p>Pavimento in lastre di marmo, spessore cm 2 - Verde alpi. Pavimento in lastre di marmo, delle dimensioni di larghezza da cm 20 e fino ad una lunghezza di cm 40, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Verde alpi.</p> <p>lire/euro (trecentoottantaquattromila / centonovantaotto virgola trentadue)</p> | m ² | 139 000 71.79 |
| Nr. 847 S22.M40.005 | <p>Pavimento alla veneziana. Pavimento alla veneziana ad opera incerta di spessore da cm. 3 a cm. 5 con graniglia di marmo corrente bianco, nero o colorato, la cui pezzatura e' compresa tra i cm. 1 e i cm. 2. L'impasto e' realizzato con 300 Kg/ m³ di sabbia a lenta presa. Steso in strato continuo ed uniforme. E' compresa la formazione dei giunti di dilatazione con eventuale formazione di riquadratura per mezzo di listelli metallici non ossidabili o di plastica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>lire/euro (duecentoventimila / centotredici virgola sessantadue)</p> | m ² | 384 000 198.32 |
| Nr. 848 S22.M42.010 | <p>Pavimento in mosaico con frammenti di travertino dello spessore di mm. 25-30. Pavimento in mosaico formato da frammenti di lastre di marmo o pietra naturale, di pezzatura compresa tra i cm². 25 e i cm². 225 di colore chiaro o colorati, a forma irregolare, fornite e poste in opera su idoneo letto di malta di allettamento necessaria compresa. Sono compresi: il riempimento e la stilatura dei giunti con idonea malta anche colorata; la cernita del materiale; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con frammenti di travertino dello spessore di mm. 25-30.</p> <p>lire/euro (centoventicinquemila / sessantaquattro virgola cinquantasei)</p> | m ² | 220 000 113.62 |
| Nr. 849 S22.M42.020 | <p>Pavimento in mosaico con frammenti marmo bianco o colorato spessore mm. 25-30. Pavimento in mosaico formato da frammenti di lastre di marmo o pietra naturale, di pezzatura compresa tra i cm². 25 e i cm². 225 di colore chiaro o colorati, a forma irregolare, fornite e poste in opera su idoneo letto di malta di allettamento necessaria compresa. Sono compresi: il riempimento e la stilatura dei giunti con idonea malta anche colorata; la cernita del materiale; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con frammenti di marmo bianco o colorato dello spessore di mm. 25-30.</p> <p>lire/euro (centotrentamila / sessantasette virgola quattordici)</p> | m ² | 125 000 64.56 |
| Nr. 850 S22.M44.030 | <p>Pavimento di marmo con scaglie di forma regolare spessore di mm 25-30. Pavimento di marmo con scaglie di forma regolare, fornite e poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325, giunti connessi con cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura; la lucidatura a piombo; la pulizia finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 25-30.</p> <p>lire/euro (centoquattromila / cinquantatre virgola settantauno)</p> | m ² | 130 000 67.14 |
| Nr. 851 S22.M44.040 | <p>Pavimento di marmo con scaglie di forma regolare spessore di mm 31-40. Pavimento di marmo con scaglie di forma regolare, fornite e poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325, giunti connessi con cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura; la lucidatura a piombo; la pulizia finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 31-40.</p> <p>lire/euro (centosedicimila / cinquantanove virgola novantauno)</p> | m ² | 104 000 53.71 |
| Nr. 852 S22.M46.010 | <p>Pavimento a bolle-tonato con scaglie di marmo bianco o colorato spessore di cm 2 Pavimento a bolle-tonato con scaglie di marmo bianco o colorato di spessore di cm 2 e pezzatura da cm 5 a cm 8, con o senza fascia di riquadro. Sono compresi: il letto di malta cementizia; la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento con o senza colore; il taglio e la suggellatura degli incastri a muro nonche' la levigatura e lucidatura a piombo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>lire/euro (centoventimila / sessantauno virgola novantasette)</p> | m ² | 116 000 59.91 |
| Nr. 853 S22.M46.020 | <p>Compenso ai pavimenti a bolle-tonato. Compenso ai pavimenti a bolle-tonato per esecuzione alla palladiana con scaglie di pezzatura da cm 10 a cm 30.</p> <p>lire/euro (ventiduemila / undici virgola trentasei)</p> | m ² | 120 000 61.97 |
| Nr. 854 S22.M48.010 | <p>Pavimentazione in marmoresina. Pavimentazione realizzata in marmoresina con elementi di pezzatura di dimensioni fino a cm 30x60 dello spessore non inferiore a cm 1,7, fornita e posta in opera. Sono compresi: il letto di malta fina e giunti connessi a cemento bianco o colorato; il taglio e la suggellatura degli incastri a muro; l'arrotatura; la pulitura finale; la lucidatura; la levigatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> | | 22 000 11.36 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 855 S22.P01.004 | <p>lire/euro (novantaseimila / quarantanove virgola cinquantaotto)</p> <p>Pavimento in porfido in piastrelle rettangolari. posto ad opera incerta. Pavimento in porfido in piastrelle a forma rettangolare o ad opera incerta, dello spessore variabile da cm 3-4, fornito e posto in opera su idoneo letto di malta di cemento. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti; la conseguente spazzolatura; il letto di malta di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Posto ad opera incerta.</p> <p>lire/euro (sessantacinquemila / trentatre virgola cinquantasette)</p> | m ² | 96 000 49.58 |
| Nr. 856 S22.P01.015 | <p>Pavimento in porfido in piastrelle tranciate, larghezza cm 15, a correre. Pavimento in porfido in piastrelle a forma rettangolare o ad opera incerta, dello spessore variabile da cm 3-4, fornito e posto in opera su idoneo letto di malta di cemento. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti; la conseguente spazzolatura; il letto di malta di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Posto con piastrelle tranciate, larghezza cm 15, a correre.</p> <p>lire/euro (ottantaseimila / quarantaquattro virgola quarantadue)</p> | m ² | 65 000 33.57 |
| Nr. 857 S22.P01.020 | <p>Pavimento in porfido in piastrelle tranciate, larghezza cm 20, a correre. Pavimento in porfido in piastrelle a forma rettangolare o ad opera incerta, dello spessore variabile da cm 3-4, fornito e posto in opera su idoneo letto di malta di cemento. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti; la conseguente spazzolatura; il letto di malta di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Posto con piastrelle tranciate, larghezza cm 20, a correre.</p> <p>lire/euro (novantasettemila / cinquanta virgola uno)</p> | m ² | 86 000 44.42 |
| Nr. 858 S22.P40.002 | <p>Pavimento in lastre di pietra sp. cm. 2: Labrador scuro o azzurro. Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni non superiori a m 1,50x0,65, spessore cm 2 e con larghezza non inferiore a cm 25, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: gli eventuali tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - Labrador scuro o azzurro.</p> <p>lire/euro (trecentoquarantacinquemila / centosettantaotto virgola diciotto)</p> | m ² | 345 000 178.18 |
| Nr. 859 S22.P41.002 | <p>Pavimento in lastre di pietra sp. cm. 2: granito sardo grigio e rosa. Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni non superiori a m 1,50x0,65, spessore cm 2 e con larghezza non inferiore a cm 25, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: gli eventuali tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - granito sardo grigio e rosa.</p> <p>lire/euro (duecentocinquemila / centocinque virgola ottantasette)</p> | m ² | 205 000 105.87 |
| Nr. 860 S22.P42.002 | <p>Pavimento in lastre di pietra sp. cm. 2: granito bianco Montorfano. Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni non superiori a m 1,50x0,65, spessore cm 2 e con larghezza non inferiore a cm 25, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: gli eventuali tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - granito bianco Montorfano.</p> <p>lire/euro (duecentoventicinquemila / centosedici virgola due)</p> | m ² | 225 000 116.20 |
| Nr. 861 S22.P43.002 | <p>Pavimento in lastre di pietra sp. cm. 2: granito nero Brasile. Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni non superiori a m 1,50x0,65, spessore cm 2 e con larghezza non inferiore a cm 25, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: gli eventuali tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - granito nero Brasile.</p> <p>lire/euro (trecentoquindicimila / centosessantadue virgola sessantaotto)</p> | m ² | 315 000 162.68 |
| Nr. 862 S22.P45.002 | <p>Pavimento in lastre di pietra sp. cm. 2: granito nero Africa. Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni non superiori a m 1,50x0,65, spessore cm 2 e con larghezza non inferiore a cm 25, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: gli eventuali tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - granito nero Africa.</p> | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 863 S22.P70.002 | <p>lire/euro (duecentoottantamila / centoquarantaquattro virgola sessantauno)</p> <p>Pavimento in lastre di pietra sp. cm. 2: granito Rosso imperiale. Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni non superiori a m 1,50x0,65, spessore cm 2 e con larghezza non inferiore a cm 25, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: gli eventuali tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - granito Rosso imperiale.</p> <p>lire/euro (duecentonovantamila / centoquarantanove virgola settantasette)</p> | m ² | 280 000 144.61 |
| Nr. 864 S22.P75.002 | <p>Pavimento in lastre di pietra sp. cm. 2: Serizzo di Dubino. Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni non superiori a m 1,50x0,65, spessore cm 2 e con larghezza non inferiore a cm 25, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: gli eventuali tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - Serizzo di Dubino.</p> <p>lire/euro (duecentoquindicimila / centoundici virgola zeroquattro)</p> | m ² | 290 000 149.77 |
| Nr. 865 S22.P76.002 | <p>Pavimento in lastre di pietra sp. cm. 2: Serpentino Valmalenco. Pavimento in lastre di granito serizzo, sienite, beola, etc. delle dimensioni non superiori a m 1,50x0,65, spessore cm 2 e con larghezza non inferiore a cm 25, coste fresate a giunto, poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: gli eventuali tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - Serpentino Valmalenco.</p> <p>lire/euro (duecentomila / centotre virgola ventinove)</p> | m ² | 215 000 111.04 |
| Nr. 866 S22.R65.112 | <p>Rivestimento di basamenti con lastre pietra sp. cm 12 e altezza fino a cm 80. Rivestimento di basamenti con lastre di pietra basaltina o simile, lavorate a bocciarda nella facciavista ed a scalpello negli assetti, con spigolo superiore sfettato, fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; l'eventuale listatura a scalpello della faccia; la stuccatura dei giunti e l'eventuale staffatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm 12 e altezza fino a cm 80.</p> <p>lire/euro (duecentoquarantaottomila / centoventiotto virgola zerootto)</p> | m ² | 248 000 128.08 |
| Nr. 867 S22.R65.120 | <p>Rivestimento di basamenti con lastre pietra da cm 16 a 20 ed H. fino a cm 80. Rivestimento di basamenti con lastre di pietra basaltina o simile, lavorate a bocciarda nella facciavista ed a scalpello negli assetti, con spigolo superiore sfettato, fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; l'eventuale listatura a scalpello della faccia; la stuccatura dei giunti e l'eventuale staffatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore da cm 16 a 20 ed altezza fino a cm 80.</p> <p>lire/euro (duecentosettantamila / centotrentanove virgola quarantaquattro)</p> | m ² | 270 000 139.44 |
| Nr. 868 S22.R65.215 | <p>Rivestimento di basamenti con lastre pietra da cm 12 a 15 ed H. oltre cm 80. Rivestimento di basamenti con lastre di pietra basaltina o simile, lavorate a bocciarda nella facciavista ed a scalpello negli assetti, con spigolo superiore sfettato, fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; l'eventuale listatura a scalpello della faccia; la stuccatura dei giunti e l'eventuale staffatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore da cm 12 a 15 ed altezza oltre cm 80.</p> <p>lire/euro (duecentocinquantanovemila / centotrentatre virgola settantasei)</p> | m ² | 259 000 133.76 |
| Nr. 869 S22.R65.220 | <p>Rivestimento di basamenti con lastre pietra da cm 16 a 20 ed H.oltre cm 80. Rivestimento di basamenti con lastre di pietra basaltina o simile, lavorate a bocciarda nella facciavista ed a scalpello negli assetti, con spigolo superiore sfettato, fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; l'eventuale listatura a scalpello della faccia; la stuccatura dei giunti e l'eventuale staffatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore da cm 16 a 20 ed altezza oltre cm 80.</p> <p>lire/euro (duecentoottantasettemila / centoquarantaotto virgola ventidue)</p> | m ² | 287 000 148.22 |
| Nr. 870 S22.R80.002 | <p>Rivestimento di pareti con lastre di pietra di Trani di spessore di cm 2. Rivestimento di pareti con lastre di pietra di Trani comune e venato, levigate sulla facciavista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a cm 30; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 2.</p> <p>lire/euro (novantaduemila / quarantasette virgola cinquantauno)</p> | m ² | 92 000 47.51 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 871 S22.R80.003 | Rivestimento di pareti con lastre di pietra di Trani di spessore di cm 3. Rivestimento di pareti con lastre di pietra di Trani comune e venato, levigate sulla facciavista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a cm 30; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 3. lire/euro (centoquattromila / cinquantatre virgola settantauno) | m ² | 104 000 53.71 |
| Nr. 872 S22.R80.102 | Rivestimento di pareti con lastre di travertino spessore di cm 2. Rivestimento di pareti con lastre di travertino, levigate sulla facciavista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a cm 30; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 2. lire/euro (novantaduemila / quarantasette virgola cinquantauno) | m ² | 92 000 47.51 |
| Nr. 873 S22.S05.005 | Smusso spigoli delle lastre di pietra lisciate pietre dure (graniti ecc.). Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale lisciate a mola fino a cm 1 di spessore. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pietre dure (graniti ecc.). lire/euro (cinquemilaquattrocento / due virgola settantanove) | m | 5 400 2.79 |
| Nr. 874 S22.S05.010 | Smusso spigoli delle lastre pietra naturale lucidate pietre dure (graniti, ecc.) Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale lisciate e lucidate fino allo spessore di cm 1. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pietre dure (graniti, ecc.). lire/euro (seimilacinquecento / tre virgola trentasei) | m | 6 500 3.36 |
| Nr. 875 S22.S30.505 | Smusso spigoli delle lastre di pietra lisciate pietre tenere e marmi. Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale lisciate a mola fino a cm 1 di spessore. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pietre tenere e marmi. lire/euro (tremiladuecento / uno virgola sessantacinque) | m | 3 200 1.65 |
| Nr. 876 S22.S30.510 | Smusso spigoli delle lastre di pietra naturale lucidate pietre tenere e marmi. Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale lisciate e lucidate fino allo spessore di cm 1. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pietre tenere e marmi. lire/euro (quattromilatrecento / due virgola ventidue) | m | 4 300 2.22 |