

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>40 - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA</b>			
Nr. 1202 S40.G10.010	<b>Gabbionate - gabbioni dimensioni 2,00x1,00x1,00 m</b> Formazione di gabbioni metallici a scatola, con maglia da cm 10x12 a doppia torsione, con filo di ferro zincato da mm 3, compresa la sistemazione in loco del gabbione, il relativo riempimento eseguito a mano con pietre provenienti da cava o reperite in loco, delle dimensioni non inferiori a cm 20, la legatura ad ogni lato con filo di ferro zincato ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte: - gabbioni dimensioni 2,00x1,00x1,00 m. <b>lire/euro (duecentonovantacinquemilacinquecento / centocinquanta due virgola sessantauno)</b>	cad	295 500 152.61
Nr. 1203 S40.G10.020	<b>Gabbionate - gabbioni dimensioni 2,00x1,00x0,50 m</b> Formazione di gabbioni metallici a scatola, con maglia da cm 10x12 a doppia torsione, con filo di ferro zincato da mm 3, compresa la sistemazione in loco del gabbione, il relativo riempimento eseguito a mano con pietre provenienti da cava o reperite in loco, delle dimensioni non inferiori a cm 20, la legatura ad ogni lato con filo di ferro zincato ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte: - gabbioni dimensioni 2,00x1,00x0,50 m. <b>lire/euro (centosettantamilacinquecento / ottantaotto virgola zero sei)</b>	cad	170 500 88.06
Nr. 1204 S40.R10.000	<b>Fornitura e posa di massi alla rinfusa</b> Fornitura e posa di massi naturali, non inferiore a mc 0,80, provvisti e dati in opera con mezzo meccanico a formazione di difesa spondale alla rinfusa o secondo sagoma, compreso ogni onere per indennità di cava e di passaggio e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; misurati in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate. <b>lire/euro (cinquantaduemila / ventisei virgola ottantasei)</b>	m <sup>3</sup>	52 000 26.86
Nr. 1205 S40.S10.000	<b>Scogliera in pietrame a secco</b> Formazione di scogliera costituita da massi in pietra naturale reperiti in loco o provenienti da cave di prestito, di volume non inferiore a mc 1,00 nelle parti a contatto con l'acqua e mc 0,5 nelle retrostanti, sistemati a regola d'arte secondo sagoma, compreso l'intasamento dei vuoti con piccole pietre, l'indennità di cava e di passaggio, la preparazione del fondo, la deviazione delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; misurati in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate. <b>lire/euro (sessantaseimilanovecento / trentaquattro virgola cinquantacinque)</b>	m <sup>3</sup>	66 900 34.55
Nr. 1206 S40.S50.000	<b>Scogliera murata</b> Formazione di scogliera costituita da massi in pietra naturale reperiti in loco o provenienti da cave di prestito, di volume non inferiore a mc 1,00 nelle parti a contatto con l'acqua e mc 0,5 nelle retrostanti, sistemati a regola d'arte secondo sagoma, legati con calcestruzzo tipo 325 dosato a 300 kg per metro cubo di impasto, l'indennità di cava e di passaggio, la preparazione del fondo, la deviazione delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, esclusi eventuali ponteggi; misurati in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate. <b>lire/euro (centoduemilaquattrocento / cinquantadue virgola ottantanove)</b>	m <sup>3</sup>	102 400 52.89
Nr. 1207 S40.T10.000	<b>Rivestimento dell'alveo</b> Rivestimento dell'alveo con blocchi in pietra a spigolo vivo, reperiti in loco o provenienti da cave di prestito, non inferiori a mc 0,80, posti a secco per uno spessore minimo di cm 100, con il paramento maggiore parallelo alla corrente, compreso lo scavo per la formazione della sede degli interstizi e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>lire/euro (cinquantacinquemila / ventiotto virgola quarantauno)</b>	m <sup>2</sup>	55 000 28.41
Nr. 1208 S40.T40.000	<b>Formazione di soglia di fondo</b> Formazione di soglia di fondo con blocchi di pietra a spigolo vivo, reperiti in loco o provenienti da cave di prestito, non inferiori a mc 0,80, posti a secco secondo le indicazioni di progetto, con il paramento maggiore parallelo alla corrente, compreso lo scavo per la formazione della sede degli interstizi e quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>lire/euro (cinquantatremiladuecento / ventisette virgola quarantaotto)</b>	m <sup>3</sup>	53 200 27.48
Nr. 1209 S40.T70.000	<b>Formazione di platea</b> Formazione di platea a rivestimento dell'alveo fluviale, formata da blocchi di roccia da mina, posti in opera per uno spessore minimo di cm 100, con la sigillatura dei giunti mediante getto di calcestruzzo di cemento tipo 425, dosato a 350 kg per metro cubo di impasto, compreso lo scavo, la vibratura ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>lire/euro (settantaduemilanovecento / trentasette virgola sessantacinque)</b>	m <sup>2</sup>	72 900 37.65

COMMITTENTE: