

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
44 - OPERE STRADALI E SISTEMAZIONI ESTERNE			
Nr. 1428 S44.A10.000	Scarificazione della massicciata stradale Scarificazione della preesistente pavimentazione fino alla profondità di cm. 25 da ottenersi con opportune passate di scarificatore meccanico e successiva scelta dei materiali, stesa e cilindratura di quelli riutilizzabili e trasporto a rifiuto di quelli inservibili. lire/euro (duemilacinquecentocinquanta / uno virgola trentadue)	m ²	2 550 1.32
Nr. 1429 S44.A30.000	Livellamento e rullatura Livellamento e rullatura del piano di posa di tratti stradali, con esistente sottofondo di massicciata, mai pavimentati, compreso l'onere per il trasporto a rifiuto dei residui inservibili. lire/euro (milleduecentocinquanta / zero virgola sessantacinque)	m ²	1 250 0.65
Nr. 1430 S44.A50.000	Taglio di pavimentazione Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante l'uso di sega clipper con disco diamantato, compreso l'onere relativo al funzionamento ivi compresi gli oneri relativi al consumo dei dischi diamantati e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. lire/euro (settecento / zero virgola trentasei)	m/cm	700 0.36
Nr. 1431 S44.A50.004	Fresatura del piano viabile (centro abitato) - profondità di cm 4 Fresatura del piano viabile (centro abitato) in conglomerato bituminoso con l'impiego di macchina specifica a freddo, fino alla profondità di cm 4, compreso l'onere del carico del materiale di risulta, il trasporto a rifiuto e la pulizia del piano di posa. lire/euro (seimilanovecento / tre virgola cinquantasei)	m ²	6 900 3.56
Nr. 1432 S44.A50.007	Fresatura del piano viabile (centro abitato) - profondità di cm 7 Fresatura del piano viabile (centro abitato) in conglomerato bituminoso con l'impiego di macchina specifica a freddo, fino alla profondità di cm 7, compreso l'onere del carico del materiale di risulta, il trasporto a rifiuto e la pulizia del piano di posa. lire/euro (novemilaquattrocento / quattro virgola ottantacinque)	m ²	9 400 4.85
Nr. 1433 S44.A50.011	Fresatura del piano viabile (centro abitato) - profondità di cm 11 Fresatura del piano viabile (centro abitato) in conglomerato bituminoso con l'impiego di macchina specifica a freddo, fino alla profondità di cm 11, compreso l'onere del carico del materiale di risulta, il trasporto a rifiuto e la pulizia del piano di posa. lire/euro (undicimiladuecento / cinque virgola settantaotto)	m ²	11 200 5.78
Nr. 1434 S44.A50.013	Fresatura del piano viabile (centro abitato) - profondità di cm 13 Fresatura del piano viabile (centro abitato) in conglomerato bituminoso con l'impiego di macchina specifica a freddo, fino alla profondità di cm 13, compreso l'onere del carico del materiale di risulta, il trasporto a rifiuto e la pulizia del piano di posa. lire/euro (tredicimilacento / sei virgola settantasette)	m ²	13 100 6.77
Nr. 1435 S44.A70.010	Asportazione di barriere stradali - ringhiera Asportazione di barriere stradali dissestate o non conformi, compreso il taglio dei piantoni a quota che non pregiudichi le condizioni di sicurezza. Il materiale rimosso dovrà essere depositato su piazzali indicati dalla D.L. a disposizione dell'Amministrazione Regionale: - ringhiera lire/euro (ottomilatrecento / quattro virgola ventinove)	a piant	8 300 4.29
Nr. 1436 S44.A70.020	Asportazione di barriere stradali - sicurvia Asportazione di barriere stradali dissestate o non conformi, compreso il taglio dei piantoni a quota che non pregiudichi le condizioni di sicurezza. Il materiale rimosso dovrà essere depositato su piazzali indicati dalla D.L. a disposizione dell'Amministrazione Regionale: - sicurvia lire/euro (undicimilaquattrocento / cinque virgola ottantanove)	a piant	11 400 5.89
Nr. 1437 S44.C10.000	Sottofondo per massicciata Sottofondo per massicciata costituito da tout-venant o da marino di cava opportunamente dimensionato nelle percentuali granulometriche, dello spessore previsto in progetto, compresi lo scavo per la formazione del cassonetto fino al piano superiore della pavimentazione stradale finita, il trasporto in rilevato o a rifiuto del materiale di risulta, la stesa e la cilindratura con rullo compressore non inferiore a 16 tonn. lire/euro (seimila / tre virgola uno)	m ²	6 000 3.10
Nr. 1438 S44.C20.030	Misto granulare stabilizzato Fornitura, stesa e cilindratura di misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la fornitura del materiale d'apporto, la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, l'acqua per l'addensamento, la		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1439 S44.C30.000	livellazione e il costipamento dello strato con idonee macchine ed ogni fornitura e lavorazione per dare l'opera finita. lire/euro (cinquantamila / venticinque virgola ottantadue) Pietrisco di frantumazione Fornitura, stesa e cilindatura di pietrisco nelle pezzature variabili da mm. 15 a mm. 50 proveniente dalla frantumazione di materiale di fiume o di cava, compresa la mano d'opera ed i mezzi meccanici per la stesa e la regolarizzazione del pietrisco da cilindrare mediante la prestazione di rullo compressore del peso di 18 tonn. e quanto altro occorre per dare il materiale perfettamente livellato e cilindato con le opportune pendenze. lire/euro (quarantaduemilaottocento / ventidue virgola uno)	m ³	50 000 25.82
Nr. 1440 S44.C40.000	Detrito di cava stabilizzato Fornitura, stesa e cilindatura di detrito di cava, stabilizzato o simili per chiusura della massicciata. lire/euro (trentasettemila / diciannove virgola undici)	m ³	42 800 22.10
Nr. 1441 S44.C70.000	Banchine Formazione di banchine a rinfianco delle pavimentazioni, eseguite con idoneo materiale terroso, fino alla quota della pavimentazione finita, larghezza cm 40-60. lire/euro (novemiladuecento / quattro virgola settantacinque)	m	9 200 4.75
Nr. 1442 S44.E30.000	Binder Strato di base in conglomerato bituminoso (binder) del tipo descritto e per quanto disposto dagli art. 22-23-24-25-26-27-28-29-30 del Capitolato speciale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6589 in data 14.12.1979, dello spessore compreso variabile a seconda delle prescrizioni esecutive da un minimo di cm 3 ad un massimo di cm 6, ancorato al sottostante sottofondo con l'applicazione di grammi 200 di bitume (oppure di grammi 400 di emulsione bituminosa secondo gli ordini della D.L.), dato in opera finito, ogni prestazione e fornitura occorrente compresa. Detto strato verrà valutato e pagato in base all'effettiva superficie in ragione al prezzo per ciascun centimetro di spessore risultante dalla misura ad opera ultimata, compreso l'onere del raccordo delle cunette esistenti. Per ciascun metro quadrato di superficie e per ogni centimetro di spessore compreso. lire/euro (millenovecento / zero virgola novantaotto)	m ² /cm	1 900 0.98
Nr. 1443 S44.E35.010	Binder fornito a peso - steso con vibrofinitrice Conglomerato bituminoso (binder) del tipo descritto e per quanto disposto dagli art. 22-23-24-25-26-27-28-29-30 del Capitolato speciale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6589 in data 14.12.1979, dello spessore compreso variabile a seconda delle prescrizioni esecutive da un minimo di cm 3 ad un massimo di cm 6, ancorato al sottostante sottofondo con l'applicazione di grammi 200 di bitume (oppure di grammi 400 di emulsione bituminosa secondo gli ordini della D.L.), dato in opera finito, ogni prestazione e fornitura occorrente compresa, da impiegarsi in casi particolari stabiliti dalla D.L., misurato e valutato a peso accertato con apposita bolletta, alla tonnellata: - steso con vibrofinitrice. lire/euro (centomila / cinquantauno virgola sessantacinque)	ton	100 000 51.65
Nr. 1444 S44.E35.020	Binder fornito a peso - steso a mano Conglomerato bituminoso (binder) del tipo descritto e per quanto disposto dagli art. 22-23-24-25-26-27-28-29-30 del Capitolato speciale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6589 in data 14.12.1979, dello spessore compreso variabile a seconda delle prescrizioni esecutive da un minimo di cm 3 ad un massimo di cm 6, ancorato al sottostante sottofondo con l'applicazione di grammi 200 di bitume (oppure di grammi 400 di emulsione bituminosa secondo gli ordini della D.L.), dato in opera finito, ogni prestazione e fornitura occorrente compresa, da impiegarsi in casi particolari stabiliti dalla D.L., misurato e valutato a peso accertato con apposita bolletta, alla tonnellata: - steso a mano lire/euro (centoventiquattromila / sessantaquattro virgola zeroquattro)	ton	124 000 64.04
Nr. 1445 S44.E40.000	Tappetone Strato di base in conglomerato bituminoso (tappetone) del tipo descritto e per quanto disposto dagli art. 22-23-24-25-26-27-28-29-30 del Capitolato speciale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6589 in data 14.12.1979, per l'esecuzione di pavimentazioni in conglomerati bituminosi, dato in opera come previsto dall'art. 8 delle stesse norme, lo spessore variabile secondo le prescrizioni esecutive da un minimo di cm 4 ad un massimo di cm 7, ancorato al sottostante sottofondo con l'applicazione di grammi 200 di bitume (oppure di grammi 400 di emulsione bituminosa secondo gli ordini della D.L.) per ogni mq. di superficie, dato in opera finito, compresa ogni prestazione e fornitura nonché l'onere del raccordo delle esistenti cunette. Detta opera verrà valutata e pagata in base all'effettiva superficie in ragione al prezzo per ciascun centimetro di spessore risultante dalla misura ad opera ultimata. Per ciascun metro quadrato di superficie e per ogni centimetro di spessore compreso. lire/euro (duemila / uno virgola zerotre)	m ² /cm	2 000 1.03
Nr. 1446 S44.E45.010	Tappetone fornito a peso - steso con vibrofinitrice Conglomerato bituminoso (tappetone) del tipo descritto e per quanto disposto dagli art. 22-23-24-25-26-27-		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1447 S44.E45.020	<p>28-29-30 del Capitolato speciale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6589 in data 14.12.1979, per l'esecuzione di pavimentazioni in conglomerati bituminosi, dato in opera come previsto dall'art. 8 delle stesse norme, lo spessore variabile secondo le prescrizioni esecutive da un minimo di cm 4 ad un massimo di cm 7, ancorato al sottostante sottofondo con l'applicazione di grammi 200 di bitume (oppure di grammi 400 di emulsione bituminosa secondo gli ordini della D.L.) per ogni mq. di superficie, dato in opera finito, compresa ogni prestazione e fornitura nonché l'onere del raccordo delle esistenti cunette, da impiegarsi in casi particolari stabiliti dalla D.L., valutato a peso accertato con apposita bolletta, alla tonnellata: - steso con vibrofinitrice</p> <p>lire/euro (centoseimila / cinquantaquattro virgola settantaquattro)</p> <p>Tappetone fornito a peso - steso a mano</p> <p>Conglomerato bituminoso (tappetone) del tipo descritto e per quanto disposto dagli art. 22-23-24-25-26-27-28-29-30 del Capitolato speciale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6589 in data 14.12.1979, per l'esecuzione di pavimentazioni in conglomerati bituminosi, dato in opera come previsto dall'art. 8 delle stesse norme, lo spessore variabile secondo le prescrizioni esecutive da un minimo di cm 4 ad un massimo di cm 7, ancorato al sottostante sottofondo con l'applicazione di grammi 200 di bitume (oppure di grammi 400 di emulsione bituminosa secondo gli ordini della D.L.) per ogni mq. di superficie, dato in opera finito, compresa ogni prestazione e fornitura nonché l'onere del raccordo delle esistenti cunette, da impiegarsi in casi particolari stabiliti dalla D.L., valutato a peso accertato con apposita bolletta, alla tonnellata: - steso a mano.</p> <p>lire/euro (centoventinovemila / sessantasei virgola sessantadue)</p>	ton	106 000 54.74
Nr. 1448 S44.E50.000	<p>Tappeto</p> <p>Manto d'usura in conglomerato bituminoso (tappeto) del tipo descritto e per quanto disposto dagli art. 22-23-24-25-26-27-28-29-30 del Capitolato speciale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6589 in data 14.12.1979, dello spessore compreso variabile a seconda delle prescrizioni esecutive da cm 2,5 a cm 4 ancorato al sottostante piano di posa con l'applicazione di grammi 200 di bitume (oppure di grammi 400 di emulsione bituminosa secondo gli ordini della D.L.), dato in opera finito, compresa ogni prestazione e fornitura nonché l'onere del raccordo delle esistenti cunette. Per ciascun metro quadrato di superficie e per ogni centimetro di spessore compresso.</p> <p>lire/euro (duemilacento / uno virgola zerootto)</p>	m ² /cm	2 100 1.08
Nr. 1449 S44.E55.010	<p>Tappeto fornito a peso - steso con finitrice</p> <p>Conglomerato bituminoso (tappeto) del tipo descritto e per quanto disposto dagli art. 22-23-24-25-26-27-28-29-30 del Capitolato speciale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6589 in data 14.12.1979, dello spessore compreso variabile a seconda delle prescrizioni esecutive da cm 2,5 a cm 4 ancorato al sottostante piano di posa con l'applicazione di grammi 200 di bitume (oppure di grammi 400 di emulsione bituminosa secondo gli ordini della D.L.), dato in opera finito, compresa ogni prestazione e fornitura nonché l'onere del raccordo delle esistenti cunette, da impiegarsi in casi particolari stabiliti dalla D.L., misurato e valutato a peso accertato con apposita bolletta, alla tonnellata: - steso con finitrice.</p> <p>lire/euro (centodiecimila / cinquantasei virgola ottantauno)</p>	ton	110 000 56.81
Nr. 1450 S44.E55.020	<p>Tappeto fornito a peso - steso a mano</p> <p>Conglomerato bituminoso (tappeto) del tipo descritto e per quanto disposto dagli art. 22-23-24-25-26-27-28-29-30 del Capitolato speciale approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6589 in data 14.12.1979, dello spessore compreso variabile a seconda delle prescrizioni esecutive da cm 2,5 a cm 4 ancorato al sottostante piano di posa con l'applicazione di grammi 200 di bitume (oppure di grammi 400 di emulsione bituminosa secondo gli ordini della D.L.), dato in opera finito, compresa ogni prestazione e fornitura nonché l'onere del raccordo delle esistenti cunette, da impiegarsi in casi particolari stabiliti dalla D.L., misurato e valutato a peso accertato con apposita bolletta, alla tonnellata: - steso a mano.</p> <p>lire/euro (centotrentaseimila / settanta virgola ventiquattro)</p>	ton	136 000 70.24
Nr. 1451 S44.E70.020	<p>Tappeto di usura per marciapiedi</p> <p>Tappeto di usura in conglomerato bituminoso - per marciapiedi - confezionato con graniglia nella misura del 70% e con sabbione di cava nella misura del 30% e con bitume (penetrazione 180/200) nella misura del 6,50% del peso degli inerti; dato in opera, steso a mano, rullato, ancorato al sottostante piano di posa con applicazione di grammi 600/mq. di emulsione bituminosa. Misurato e valutato a peso accertato con apposita bolletta, alla tonnellata.</p> <p>lire/euro (centosessantasettemila / ottantasei virgola venticinque)</p>	ton	167 000 86.25
Nr. 1452 S44.G50.010	<p>Appoggio in neoprene - composto da 4 cuscinetti</p> <p>Fornitura e posa in opera di appoggio composto da cuscinetti in neoprene armati con interposti lamierini in acciaio del tipo e dimensioni indicati in progetto, perfettamente posizionato: - composto da 4 cuscinetti</p> <p>lire/euro (quarantamilatrecento / venti virgola ottantauno)</p>	dm ³	40 300 20.81
Nr. 1453 S44.G50.020	<p>Appoggio in neoprene - composto da 2 cuscinetti</p> <p>Fornitura e posa in opera di appoggio composto da cuscinetti in neoprene armati con interposti lamierini in acciaio del tipo e dimensioni indicati in progetto, perfettamente posizionato:</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1454 S44.G55.000	<p>- composto da 2 cuscinetti lire/euro (trentaunomilacento / sedici virgola zerosei)</p> <p>Giunto di dilatazione a tappeto in neoprene armato Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione ed impermeabilità originale "GPE 50S", adatto per assorbire scorrimenti degli impalcati fino a 50 mm (+/- 25) costituito da: - sistema di ancoraggio realizzato con speciali tirafondi in acciaio ad aderenza migliorata. - moduli in gomma armata a norme CNR 10018/85 sagomati a piastra ponte fissati ai tirafondi con dadi ad alta resistenza. - masselli di raccordo con la pavimentazione in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed alla abrasione. - scossalina di raccolta delle acque in hipalon imputrescibile fissata alle testate di soletta con stucco epossidico. - sistema di drenaggio acque di sottopavimentazione realizzato mediante profilo a "L" in acciaio inox. Il tutto posto in opera da personale specializzato e con attrezzature particolari comprensivo di ogni onere. lire/euro (unmilliontrecentosessantamila / settecentodieci virgola trentaotto)</p>	dm ³	31 100 16.06
Nr. 1455 S44.G57.000	<p>Sostituzione del solo tappeto in neoprene armato Sostituzione del solo tappeto in neoprene armato comprensivo dello smontaggio e la rimozione del tappeto in neoprene deteriorato. lire/euro (trecentosessantamila / centoottantacinque virgola novantadue)</p>	m	1 360 000 702.38
Nr. 1456 S44.G58.000	<p>Sostituzione angolare del tappeto in neoprene Sostituzione dell'angolare compresa l'eventuale rimozione di tutto o in parte dell'angolare metallico di testata con taglio delle zanche di fissaggio in modo da interessare al minimo il calcestruzzo della soletta. lire/euro (cinquantacinquemila / ventotto virgola quarantauno)</p>	m	360 000 185.92
Nr. 1457 S44.G60.000	<p>Cerniere in acciaio per ponti Cerniere in acciaio tipo Fe 430 costituite da barra 60 mm. lunga mm. 398 ed immersa nella pila per mm. 300, compresa la sede a cilindro nell'impalcato di altezza totale mm. 71 con pareti spessore mm. 6 e zanche saldate alla flangia di base, compreso il posizionamento, la messa in opera ed ogni altro onere per darle finite a perfetta regola d'arte. lire/euro (settantasettemila / trentanove virgola settantasette)</p>	cad	77 000 39.77
Nr. 1458 S44.G65.000	<p>Giunto di dilatazione a pettine Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione "a pettine" costituito da un profilo in neoprene vulcanizzato e da profilati in acciaio del tipo e dimensioni indicati in progetto, ogni onere compreso. lire/euro (cinquecentottantacinquemila / trecentodieci virgola tredici)</p>	m	585 000 302.13
Nr. 1459 S44.G70.000	<p>Giunto a profilato Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione costituito da profilati del tipo e dimensioni indicati negli elaborati progettuali posato a perfetta regola d'arte e sigillato con resina epossidica di incollaggio, compreso ogni materiale speciale, onere e magistero. lire/euro (sessantaduemilacinquecento / trentadue virgola ventotto)</p>	m	62 500 32.28
Nr. 1460 S44.G75.000	<p>Giunto trasversale Giunti di dilatazione trasversali all'asse del ponte, disposti nelle apposite sedi ricavate nell'impalcato, previa messa in opera di resina. lire/euro (trecentoquarantamila / centosettantacinque virgola sei)</p>	m	340 000 175.60
Nr. 1461 S44.G80.000	<p>Giunto longitudinale Giunti di dilatazione longitudinali realizzati con sigillanti polisolfurici bicomponenti tipo Kiboflex SP, previa disposizione di preformato in gomma con funzione di cassetta a perdere, delle dimensioni di 3,5 cm. x 6,00 cm. rispettivamente orizzontali e verticali, in grado di seguire, senza giungere a rottura, tutte le deformazioni verticali ed orizzontali dell'impalcato. In opera finiti a perfetta regola d'arte. lire/euro (sessantaduemila / trentadue virgola zero due)</p>	m	62 000 32.02
Nr. 1462 S44.L70.000	<p>Strato protettivo in terra Strato protettivo in terra sull'estradosso delle gallerie costituito da terra a granulometria fine ecc. steso manualmente. lire/euro (ventimilaottocento / dieci virgola settantaquattro)</p>	m ³	20 800 10.74
Nr. 1463 S44.N10.050	<p>Cunetta con cordolo H = 30 - larghezza cm 50 Formazione di cunetta con cordolo, del tipo carreggiabile, costituita da un getto di calcestruzzo cementizio dosato a Kg. 300 di cemento del tipo R. 425, mc. 0,800 di ghiaia e mc. 0,400 di sabbia - spessore di cm 15 - e dal retrostante cordolo in elevazione dello spessore di cm 20 in testa e cm 30 alla base dell'altezza complessiva di cm 50 di cui cm 30 - 35 fuori cunetta, compresi lo scavo per la sede del manufatto fino alla quota superiore della pavimentazione stradale finita con il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il sottofondo in ciottoli dello spessore medio di cm 20, da posarsi con accostamento a mano, le cassetture, i</p>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1464 S44.N10.060	<p>puntelli, la formazione di giunti di dilatazione in polistirolo ogni 6 metri, la lisciatura in superficie da eseguirsi a perfetta regola d'arte ogni altro onere compreso: - larghezza utile cm 50 lire/euro (settantaunomilacinquecento / trentasei virgola novantatre)</p> <p>Cunetta con cordolo H = 30 - larghezza cm 60 Formazione di cunetta con cordolo, del tipo carreggiabile, costituita da un getto di calcestruzzo cementizio dosato a Kg. 300 di cemento del tipo R. 425, mc. 0,800 di ghiaia e mc. 0,400 di sabbia - spessore di cm 15 - e dal retrostante cordolo in elevazione dello spessore di cm 20 in testa e cm 30 alla base dell'altezza complessiva di cm 50 di cui cm 30 - 35 fuori cunetta, compresi lo scavo per la sede del manufatto fino alla quota superiore della pavimentazione stradale finita con il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il sottofondo in ciottoli dello spessore medio di cm 20, da posarsi con accostamento a mano, le casserature, i puntelli, la formazione di giunti di dilatazione in polistirolo ogni 6 metri, la lisciatura in superficie da eseguirsi a perfetta regola d'arte ogni altro onere compreso: - larghezza utile cm 60 lire/euro (settantasettemila / trentanove virgola settantasette)</p>	m	71 500 36.93
Nr. 1465 S44.N10.075	<p>Cunetta con cordolo H = 30 - larghezza cm 75 Formazione di cunetta con cordolo, del tipo carreggiabile, costituita da un getto di calcestruzzo cementizio dosato a Kg. 300 di cemento del tipo R. 425, mc. 0,800 di ghiaia e mc. 0,400 di sabbia - spessore di cm 15 - e dal retrostante cordolo in elevazione dello spessore di cm 20 in testa e cm 30 alla base dell'altezza complessiva di cm 50 di cui cm 30 - 35 fuori cunetta, compresi lo scavo per la sede del manufatto fino alla quota superiore della pavimentazione stradale finita con il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il sottofondo in ciottoli dello spessore medio di cm 20, da posarsi con accostamento a mano, le casserature, i puntelli, la formazione di giunti di dilatazione in polistirolo ogni 6 metri, la lisciatura in superficie da eseguirsi a perfetta regola d'arte ogni altro onere compreso: - larghezza utile cm 75 lire/euro (ottantaquattromila / quarantatre virgola trentaotto)</p>	m	77 000 39.77
Nr. 1466 S44.N20.050	<p>Cunetta con cordolo H = 50 - larghezza cm 50 Formazione di cunetta con cordolo, del tipo carreggiabile, costituita da un getto di calcestruzzo cementizio dosato a Kg. 300 di cemento del tipo R. 425, mc. 0,800 di ghiaia e mc. 0,400 di sabbia - spessore di cm 15 - e dal retrostante cordolo in elevazione dello spessore di cm 25 in testa e di cm 40 alla base, dell'altezza complessiva di cm 80 di cui cm 50 fuori cunetta, compresi lo scavo per la sede del manufatto fino alla quota superiore della pavimentazione stradale finita con il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il sottofondo in ciottoli dello spessore medio di cm 20, da posarsi con accostamento a mano, le casserature, i puntelli, la formazione di giunti di dilatazione in polistirolo ogni 6 metri, la lisciatura in superficie da eseguirsi a perfetta regola d'arte ogni altro onere compreso: - larghezza utile cm 50 lire/euro (centoduemila / cinquantadue virgola sessantaotto)</p>	m	102 000 52.68
Nr. 1467 S44.N20.060	<p>Cunetta con cordolo H = 50 - larghezza cm 60 Formazione di cunetta con cordolo, del tipo carreggiabile, costituita da un getto di calcestruzzo cementizio dosato a Kg. 300 di cemento del tipo R. 425, mc. 0,800 di ghiaia e mc. 0,400 di sabbia - spessore di cm 15 - e dal retrostante cordolo in elevazione dello spessore di cm 25 in testa e di cm 40 alla base, dell'altezza complessiva di cm 80 di cui cm 50 fuori cunetta, compresi lo scavo per la sede del manufatto fino alla quota superiore della pavimentazione stradale finita con il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il sottofondo in ciottoli dello spessore medio di cm 20, da posarsi con accostamento a mano, le casserature, i puntelli, la formazione di giunti di dilatazione in polistirolo ogni 6 metri, la lisciatura in superficie da eseguirsi a perfetta regola d'arte ogni altro onere compreso: - larghezza utile cm 60 lire/euro (centosetteemila / cinquantacinque virgola ventisei)</p>	m	107 000 55.26
Nr. 1468 S44.N20.075	<p>Cunetta con cordolo H = 50 - larghezza cm 75 Formazione di cunetta con cordolo, del tipo carreggiabile, costituita da un getto di calcestruzzo cementizio dosato a Kg. 300 di cemento del tipo R. 425, mc. 0,800 di ghiaia e mc. 0,400 di sabbia - spessore di cm 15 - e dal retrostante cordolo in elevazione dello spessore di cm 25 in testa e di cm 40 alla base, dell'altezza complessiva di cm 80 di cui cm 50 fuori cunetta, compresi lo scavo per la sede del manufatto fino alla quota superiore della pavimentazione stradale finita con il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il sottofondo in ciottoli dello spessore medio di cm 20, da posarsi con accostamento a mano, le casserature, i puntelli, la formazione di giunti di dilatazione in polistirolo ogni 6 metri, la lisciatura in superficie da eseguirsi a perfetta regola d'arte ogni altro onere compreso: - larghezza utile cm 75 lire/euro (centotredicimila / cinquantaotto virgola trentasei)</p>	m	113 000 58.36
Nr. 1469 S44.N30.050	<p>Cunette semplici - larghezza cm 50 Formazione di cunette semplici del tipo carreggiabile, costituita da un getto di calcestruzzo cementizio dosato a Kg. 300 di cemento del tipo R. 425, mc. 0,800 di ghiaia e mc. 0,400 di sabbia - spessore di cm 15 - compresi lo scavo per la sede del manufatto fino alla quota superiore della pavimentazione stradale finita con il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il sottofondo in ciottoli dello spessore medio di cm 20, da</p>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1470 S44.N30.060	<p>posarsi con accostamento a mano, le casserature, i puntelli, la formazione di giunti di dilatazione in polistirolo ogni 6 metri, la lisciatura in superficie da eseguirsi a perfetta regola d'arte ogni altro onere compreso: - larghezza utile cm 50 lire/euro (trentatremilaquattrocento / diciassette virgola venticinque)</p> <p>Cunette semplici - larghezza cm 60 Formazione di cunette semplici del tipo carreggiabile, costituita da un getto di calcestruzzo cementizio dosato a Kg. 300 di cemento del tipo R. 425, mc. 0,800 di ghiaia e mc. 0,400 di sabbia - spessore di cm 15 - compresi lo scavo per la sede del manufatto fino alla quota superiore della pavimentazione stradale finita con il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il sottofondo in ciottoli dello spessore medio di cm 20, da posarsi con accostamento a mano, le casserature, i puntelli, la formazione di giunti di dilatazione in polistirolo ogni 6 metri, la lisciatura in superficie da eseguirsi a perfetta regola d'arte ogni altro onere compreso: - larghezza utile cm 60 lire/euro (trentaottomila / diciannove virgola sessantatre)</p>	m	33 400 17.25
Nr. 1471 S44.N30.075	<p>Cunette semplici - larghezza cm 75 Formazione di cunette semplici del tipo carreggiabile, costituita da un getto di calcestruzzo cementizio dosato a Kg. 300 di cemento del tipo R. 425, mc. 0,800 di ghiaia e mc. 0,400 di sabbia - spessore di cm 15 - compresi lo scavo per la sede del manufatto fino alla quota superiore della pavimentazione stradale finita con il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il sottofondo in ciottoli dello spessore medio di cm 20, da posarsi con accostamento a mano, le casserature, i puntelli, la formazione di giunti di dilatazione in polistirolo ogni 6 metri, la lisciatura in superficie da eseguirsi a perfetta regola d'arte ogni altro onere compreso: - larghezza utile cm 75 lire/euro (quarantatremilasettecento / ventidue virgola cinquantasette)</p>	m	38 000 19.63
Nr. 1472 S44.N80.000	<p>Cunettoni per smaltimento acque meteoriche - dim. m 4,00 x 5-6,00 Cunettoni per smaltimento acque meteoriche della larghezza di mt. 4 e la lunghezza di mt. 5-6 a forma concava, compreso lo scavo per un'altezza di circa 50 cm., il sottofondo in pietrame dello spessore di cm. 20, getto superiore dosato a kg. 250/mc., rete metallica annegata a maglia di cm. 30X30 con ferro di diametro da mm. 6, il tutto fratazzato con finitura a superficie ruvida. lire/euro (settantacinquemila / trentaotto virgola settantatre)</p>	m ²	75 000 38.73
Nr. 1473 S44.P10.008	<p>Pavimentazione in cubetti di porfido pezzatura 6/8 Pavimentazione in cubetti di porfido posati ad archi contrastanti, posati su letto di sabbia dello spessore minimo di cm 10, compresa la battitura e la sigillatura a regola d'arte: - cubetti pezzatura 6/8. lire/euro (ottantamila / quarantauno virgola trentadue)</p>	m ²	80 000 41.32
Nr. 1474 S44.P10.010	<p>Pavimentazione in cubetti di porfido pezzatura 8/10 Pavimentazione in cubetti di porfido posati ad archi contrastanti, posati su letto di sabbia dello spessore minimo di cm 10, compresa la battitura e la sigillatura a regola d'arte: - cubetti pezzatura 8/10. lire/euro (ottantaseimila / quarantaquattro virgola quarantadue)</p>	m ²	86 000 44.42
Nr. 1475 S44.P10.012	<p>Pavimentazione in cubetti di porfido pezzatura 10/12 Pavimentazione in cubetti di porfido posati ad archi contrastanti, posati su letto di sabbia dello spessore minimo di cm 10, compresa la battitura e la sigillatura a regola d'arte: - cubetti pezzatura 10/12. lire/euro (novantaduemila / quarantasette virgola cinquantauno)</p>	m ²	92 000 47.51
Nr. 1476 S44.P12.008	<p>Pavimentazione in cubetti di sienite o diorite pezzatura 6/8 Pavimentazione in cubetti di sienite o diorite posati ad archi contrastanti, su letto di sabbia dello spessore minimo di cm 10, compresa la battitura e la sigillatura a regola d'arte: - cubetti pezzatura 6/8. lire/euro (centomila / cinquantauno virgola sessantacinque)</p>	m ²	100 000 51.65
Nr. 1477 S44.P12.010	<p>Pavimentazione in cubetti di sienite o diorite pezzatura 8/10 Pavimentazione in cubetti di sienite o diorite posati ad archi contrastanti, su letto di sabbia dello spessore minimo di cm 10, compresa la battitura e la sigillatura a regola d'arte: - cubetti pezzatura 8/10. lire/euro (centoseimila / cinquantaquattro virgola settantaquattro)</p>	m ²	106 000 54.74
Nr. 1478 S44.P12.012	<p>Pavimentazione in cubetti di sienite o diorite pezzatura 10/12 Pavimentazione in cubetti di sienite o diorite posati ad archi contrastanti, su letto di sabbia dello spessore minimo di cm 10, compresa la battitura e la sigillatura a regola d'arte: - cubetti pezzatura 10/12. lire/euro (centododicimila / cinquantasette virgola ottantaquattro)</p>	m ²	112 000 57.84
Nr. 1479	Pavimentazione in cubetti di granito grigio, dimensione 6-8 cm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
S44.P14.008	<p>Fornitura e posa in opera di cubetti di pietra, per la formazione di pavimentazioni, disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, posati, anche a disegno, a secco su letto di sabbia spessore uniforme cm 4-5, granulometria 0.3-0.5 mm, compresa la fornitura e stesa della sabbia, la battitura, la sigillatura a secco con sabbia fine asciutta, la scopatura, la fornitura e posa di geotessuto, a protezione dello strato sabbioso di allettamento, in fogli di polipropilene a filo continuo da gr/mq 300 con giunti sovrapposti di cm 20, in opera ogni altro onere compreso: - pavimentazione in cubetti di granito grigio, dimensione 6-8 cm (peso 140 kg/mq)</p> <p>lire/euro (centoottomila / cinquantacinque virgola settantaotto)</p>	m ²	108 000 55.78
Nr. 1480 S44.P14.010	<p>Pavimentazione in cubetti di granito grigio, dimensione 8-10 cm</p> <p>Fornitura e posa in opera di cubetti di pietra, per la formazione di pavimentazioni, disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, posati, anche a disegno, a secco su letto di sabbia spessore uniforme cm 4-5, granulometria 0.3-0.5 mm, compresa la fornitura e stesa della sabbia, la battitura, la sigillatura a secco con sabbia fine asciutta, la scopatura, la fornitura e posa di geotessuto, a protezione dello strato sabbioso di allettamento, in fogli di polipropilene a filo continuo da gr/mq 300 con giunti sovrapposti di cm 20, in opera ogni altro onere compreso: - pavimentazione in cubetti di granito grigio, dimensione 8-10 cm (peso 210 kg/mq)</p> <p>lire/euro (centoventicinquemila / sessantaquattro virgola cinquantasei)</p>	m ²	125 000 64.56
Nr. 1481 S44.P15.008	<p>Pavimentazione in cubetti di granito rosso, dimensione 6-8 cm</p> <p>Fornitura e posa in opera di cubetti di pietra, per la formazione di pavimentazioni, disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, posati, anche a disegno, a secco su letto di sabbia spessore uniforme cm 4-5, granulometria 0.3-0.5 mm, compresa la fornitura e stesa della sabbia, la battitura, la sigillatura a secco con sabbia fine asciutta, la scopatura, la fornitura e posa di geotessuto, a protezione dello strato sabbioso di allettamento, in fogli di polipropilene a filo continuo da gr/mq 300 con giunti sovrapposti di cm 20, in opera ogni altro onere compreso: - pavimentazione in cubetti di granito rosso, dimensione 6-8 cm (peso 170 kg/mq)</p> <p>lire/euro (centosedicimila / cinquantanove virgola novantauno)</p>	m ²	116 000 59.91
Nr. 1482 S44.P15.010	<p>Pavimentazione in cubetti di granito rosso, dimensione 8-10 cm</p> <p>Fornitura e posa in opera di cubetti di pietra, per la formazione di pavimentazioni, disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, posati, anche a disegno, a secco su letto di sabbia spessore uniforme cm 4-5, granulometria 0.3-0.5 mm, compresa la fornitura e stesa della sabbia, la battitura, la sigillatura a secco con sabbia fine asciutta, la scopatura, la fornitura e posa di geotessuto, a protezione dello strato sabbioso di allettamento, in fogli di polipropilene a filo continuo da gr/mq 300 con giunti sovrapposti di cm 20, in opera ogni altro onere compreso: - pavimentazione in cubetti di granito rosso, dimensione 8-10 cm (peso 230 kg/mq)</p> <p>lire/euro (centotrentatremila / sessantaotto virgola sessantanove)</p>	m ²	133 000 68.69
Nr. 1483 S44.P20.008	<p>Pavimento per esterni in granito grigio bocciardato, sp. cm 6-8</p> <p>Fornitura e posa in opera di pavimento per esterni in lastre di granito grigio, dimensioni 30*60, con superficie bocciardata, spessore cm 6-8, compresa la posa delle lastre con malta di cemento, la bagnatura, la sigillatura dei giunti, la pulitura finale; misurato in superficie effettiva di pavimento posato</p> <p>lire/euro (duecentoquindicimila / centoundici virgola zeroquattro)</p>	m ²	215 000 111.04
Nr. 1484 S44.P40.010	<p>Pavimentazione esterna realizzata ad opus incertum in pietra di Luserna a spacco compreso sottofondo</p> <p>Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna realizzata ad opus incertum in lastre di pietra di Luserna a spacco, fiammate, bocciardate o levigate, spessori cm 4-6, posata su sottostante massetto da cm 8, dosato con 300 kg/m³ di cemento R325, compresa rete elettrosaldata, eseguito sopra massicciata in ciottoloni ad intasamento con ghiaia minuta e ghiaietto, spessore minimo 30 cm. Dato in opera compresa massicciata, massetto e rete elettrosaldata.</p> <p>lire/euro (centoottantamila / novantadue virgola novantasei)</p>	m ²	180 000 92.96
Nr. 1485 S44.P50.000	<p>Canaletta in granito grigio bocciardato, dim. cm 50*100, sp. cm 7-10</p> <p>Fornitura e posa in opera di canaletta in lastre di granito grigio, dimensioni cm 50*100, con superficie bocciardata, spessore cm 7-10, compresa la posa delle lastre con malta di cemento, la bagnatura, la sigillatura dei giunti, la pulitura finale; misurato in superficie effettiva posata</p> <p>lire/euro (centosessantacinquemila / ottantacinque virgola ventidue)</p>	m	165 000 85.22
Nr. 1486 S44.P52.000	<p>Caditoia in granito grigio bocciardato, dim. cm 50*50, sp. cm 7-11</p> <p>Fornitura e posa in opera di caditoia in granito grigio, dimensioni cm 50*50, con superficie bocciardata, spessore variabile da cm 7 a cm 11, compresa la posa delle caditoie su pozzetti o canalette da compensare a parte, con malta di cemento, la bagnatura, la sigillatura dei giunti, la pulitura finale; misurato in superficie effettiva posata</p> <p>lire/euro (centoquarantacinquemila / settantaquattro virgola ottantanove)</p>	n	145 000 74.89
Nr. 1487	<p>Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, . spessore cm 4.</p>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
S44.P60.004	<p>Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Il massello dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: - resistenza media alla compressione non inferiore a N/mm 50; - resistenza media a flessione KN 8,0; - resistenza all'usura inferiore a mm 2,4 dopo 500 metri di percorso, antigeliva secondo norme UNI 7087. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Spessore cm 4.</p> <p>lire/euro (trentasettemila / diciannove virgola undici)</p>	m ²	37 000 19.11
Nr. 1488 S44.P60.006	<p>Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, spessore cm 6.</p> <p>Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Il massello dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: - resistenza media alla compressione non inferiore a N/mm 50; - resistenza media a flessione KN 8,0; - resistenza all'usura inferiore a mm 2,4 dopo 500 metri di percorso, antigeliva secondo norme UNI 7087. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Spessore cm 6.</p> <p>lire/euro (quarantaunomila / ventuno virgola diciassette)</p>	m ²	41 000 21.17
Nr. 1489 S44.P60.008	<p>Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, spessore cm 8.</p> <p>Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Il massello dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: - resistenza media alla compressione non inferiore a N/mm 50; - resistenza media a flessione KN 8,0; - resistenza all'usura inferiore a mm 2,4 dopo 500 metri di percorso, antigeliva secondo norme UNI 7087. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Spessore cm 8.</p> <p>lire/euro (cinquantaunomila / ventisei virgola trentaquattro)</p>	m ²	51 000 26.34
Nr. 1490 S44.P70.000	<p>Pavimentazione per esterni in calcestruzzo spazzolato</p> <p>Pavimentazione per esterni realizzata con getto di calcestruzzo spazzolato, dosato con Kg 350 di cemento tipo "325", dello spessore minimo di cm 8, opportunamente trattato in superficie con l'ausilio di getto di acqua in modo da lasciare parzialmente in vista gli elementi lapidei della pezzatura di cm 3-5, su idoneo sottofondo preesistente, da pagarsi a parte. Sono compresi: l'armatura metallica a maglia eseguita con tondini del diametro mm 6 posti ad intervalli di cm 25; i giunti di dilatazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>lire/euro (cinquantanovemila / trenta virgola quarantasette)</p>	m ²	59 000 30.47
Nr. 1491 S44.P75.010	<p>Pavimentazione per esterni Ciottoli di fiume a tinta unita, pezzatura mm 8-20.</p> <p>Pavimentazione per esterni realizzata con lastre di calcestruzzo dosato con Kg 380 di cemento tipo "425", dello spessore di cm 4, e dimensioni di cm 40x40 o cm 50x50, opportunamente lavato con acqua a pressione in modo da lasciare gli elementi lapidei parzialmente in vista. Lastre montate su idoneo massetto preesistente di conglomerato cementizio, da pagarsi a parte. Sono compresi: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura a posa ultimata; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>Ciottoli di fiume a tinta unita, pezzatura mm 8-20.</p> <p>lire/euro (quarantanovemila / venticinque virgola trentauno)</p>	m ²	49 000 25.31
Nr. 1492 S44.P75.020	<p>Pavimentazione per esterni Ciottoli di fiume a colori vari o con decori</p> <p>Pavimentazione per esterni realizzata con lastre di calcestruzzo dosato con Kg 380 di cemento tipo "425", dello spessore di cm 4, e dimensioni di cm 40x40 o cm 50x50, opportunamente lavato con acqua a pressione in modo da lasciare gli elementi lapidei parzialmente in vista. Lastre montate su idoneo massetto preesistente di conglomerato cementizio, da pagarsi a parte. Sono compresi: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura a posa ultimata; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>Ciottoli di fiume a colori vari o con realizzazione di decori, pezzatura mm 8-20.</p> <p>lire/euro (sessantacinquemila / trentatre virgola cinquantasette)</p>	m ²	65 000 33.57
Nr. 1493 S44.P80.010	<p>Pavimentazione di sentieri pedonali con lastre cls. ad opus incertum.</p> <p>Pavimentazione di sentieri pedonali con lastre prefabbricate in calcestruzzo, dosato con Kg 350 di cemento opportunamente armato, dello spessore minimo di cm. 4 e delle dimensioni fino a cm 60x60, fornite e poste in opera su idoneo sottofondo, computato a parte. E' compresa la malta di allettamento necessaria ed ogni altro onere per dare l'opera finita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad opus incertum. <p>lire/euro (quarantatremila / ventidue virgola ventuno)</p>	m ²	43 000 22.21
Nr. 1494 S44.P80.020	<p>Pavimentazione di sentieri pedonali cls a lastre regolari, poste a filari.</p> <p>Pavimentazione di sentieri pedonali con lastre prefabbricate in calcestruzzo, dosato con Kg 350 di cemento opportunamente armato, dello spessore minimo di cm. 4 e delle dimensioni fino a cm 60x60, fornite e poste in opera su idoneo sottofondo, computato a parte. E' compresa la malta di allettamento necessaria ed ogni altro onere per dare l'opera finita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a lastre regolari, poste a filari. 		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1495 S44.P80.030	<p>lire/euro (quarantaottomila / ventiquattro virgola settantanove)</p> <p>Pavimentazione di sentieri pedonali. lastre cls con la stuccatura dei giunti. Pavimentazione di sentieri pedonali con lastre prefabbricate in calcestruzzo, dosato con Kg 350 di cemento opportunamente armato, dello spessore minimo di cm. 4 e delle dimensioni fino a cm 60x60, fornite e poste in opera su idoneo sottofondo, computato a parte. E' compresa la malta di allettamento necessaria ed ogni altro onere per dare l'opera finita: - con la stuccatura dei giunti.</p> <p>lire/euro (quarantaseimila / ventitre virgola settantasei)</p>	m ²	48 000 24.79
Nr. 1496 S44.R10.015	<p>Bordure martellate in sienite o diorite Fornitura e posa in opera di bordure martellate in sienite o diorite, rette o curve sezione cm 12/15x25 incassate in uno zoccolo di calcestruzzo dosato 200 kg/mc. avente dimensione cm 40x40 compreso lo scavo, la sistemazione ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta; compresa la sigillatura dei giunti e quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>lire/euro (novantatremilacinquecento / quarantaotto virgola ventinove)</p>	m ²	46 000 23.76
Nr. 1497 S44.R14.012	<p>Bordure in masselli di granito grigio lavorati alla punta, sezione cm 12*25 Fornitura e posa di bordure in masselli di granito grigio lavorati alla punta, sezione cm 12*25 circa, incassate in uno zoccolo di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, avente dimensione cm 40*40 compreso nel prezzo, compreso lo scavo, la sistemazione ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la sigillatura dei giunti e quanto occorre per dare l'opera finita regola d'arte</p> <p>lire/euro (centomila / cinquantauno virgola sessantacinque)</p>	m	93 500 48.29
Nr. 1498 S44.R20.014	<p>Bordure in pietra segate Fornitura e posa in opera di bordure in pietra, con piano superiore lavorato a filo sega, rette o curve, sezione 10/14 x 25 incassate in uno zoccolo di calcestruzzo dosato 200 kg/mc. avente dimensione cm 40x40 compreso lo scavo, la sistemazione ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta; compresa la sigillatura dei giunti e quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>lire/euro (settantaunomilacinquecento / trentasei virgola novantatre)</p>	m	71 500 36.93
Nr. 1499 S44.R50.015	<p>Bordonali prefabbricati in cls Fornitura e posa in opera di bordonali prefabbricati in cls retti, sezione cm. 12/15*25 incassati in uno zoccolo di calcestruzzo dosato 200 kg/mc. avente dimensione cm. 40*40 compreso lo scavo, la sistemazione ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta; compresa la sigillatura dei giunti e quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>lire/euro (quarantaduemila / ventuno virgola sessantanove)</p>	m	42 000 21.69
Nr. 1500 S44.S10.000	<p>Fornitura e posa di sicurvia Fornitura e posa in opera di elementi di sicurvia metallici, secondo le normative in vigore, completi di gruppi terminali, rettilinei o curvi, con o senza mancorrente, sia su murature esistenti o di nuova costruzione che su banchine in terra, compresi la formazione e sigillatura del foro con malta cementizia, ed ogni altro onere per dare il sicurvia posato a regola d'arte e perfettamente allineato. Sarà valutato al peso effettivo della struttura e dei relativi accessori.</p> <p>lire/euro (tremilasettecento / uno virgola novantauno)</p>	kg	3 700 1.91
Nr. 1501 S44.S15.010	<p>Posa sicurvia stradali su murature in genere - mediante la formazione e la sigillatura del foro Posa in opera di sicurvia metallici, su murature in pietrame od in calcestruzzo, forniti dall'amministrazione Regionale compreso ogni onere per dare la barriera protettiva, provvista eventualmente di mancorrente, posata a regola d'arte perfettamente allineata: - mediante la formazione e la sigillatura del foro con malta cementizia.</p> <p>lire/euro (ottantaunomila / quarantauno virgola ottantatre)</p>	a piant	81 000 41.83
Nr. 1502 S44.S15.020	<p>Posa sicurvia stradali su murature in genere - su nuovo cordolo o muro Posa in opera di sicurvia metallici, su murature in pietrame od in calcestruzzo, forniti dall'amministrazione Regionale compreso ogni onere per dare la barriera protettiva, provvista eventualmente di mancorrente, posata a regola d'arte perfettamente allineata: - su nuovo cordolo o muro.</p> <p>lire/euro (cinquantaduemila / ventisei virgola ottantasei)</p>	a piant	52 000 26.86
Nr. 1503 S44.S17.010	<p>Posa sicurvia stradali su banchine in terra - mediante infissione del piantone Posa in opera di sicurvia metallici, con gli oneri dell'articolo precedente, su banchine in terra: - mediante infissione del piantone.</p> <p>lire/euro (cinquantasettemila / ventinove virgola quarantaquattro)</p>	a piant	57 000 29.44
Nr. 1504 S44.S17.020	<p>Posa sicurvia stradali su banchine in terra - con formazione di foro e blocco d'ancoraggio Posa in opera di sicurvia metallici, con gli oneri dell'articolo precedente, su banchine in terra: - con</p>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O U N I T A R I O
	formazione di foro e blocco d'ancoraggio in cls 300 kg/mc delle dimensioni minime di cm 40 * 40 * 40. lire/euro (settantanovemila / quaranta virgola otto)	a piant	79 000 40.80
Nr. 1505 S44.S50.000	Fornitura e posa di catadiottri Fornitura e posa di catadiottri. lire/euro (quattromilacinquecento / due virgola trentadue)	cad	4 500 2.32
Nr. 1506 S44.S60.000	Fornitura e posa di delimitatori stradali Fornitura e posa in opera di delimitatori stradali in polietilene di altezza totale ml. 1,00-1,20 comprensivi di catadiottri per lato sinistro e destro, compreso lo scavo, il costipamento e la sistemazione del terreno a posa avvenuta ed ogni altro onere. lire/euro (diciottomilaseicento / nove virgola sessantauno)	cad	18 600 9.61
Nr. 1507 S44.S61.000	Posa delimitatori stradali Posa in opera di delimitatori stradali in polietilene di altezza totale ml. 1,00-1,20 comprensivi di catadiottri per lato sinistro e destro, compreso lo scavo, il costipamento e la sistemazione del terreno a posa avvenuta ed ogni altro onere. lire/euro (cinquemilanovecento / tre virgola zerocinque)	cad	5 900 3.05
Nr. 1508 S44.V10.000	Formazione di manufatti per deviazioni stradali provvisorie in blocchi di pietrame Formazione di manufatti per deviazioni stradali provvisorie con dimensioni stabilite dalla D.L. da eseguire con blocchi in pietrame di volume superiore a mc. 0,300, opportunamente sistemati ed ammassati con mezzi meccanici. lire/euro (cinquantasettemilacinquecento / ventinove virgola sette)	m ³	57 500 29.70

COMMITTENTE: