

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| 21 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | | | |
| Nr. 652 S21.A10.005 | <p>Pavimento di marmette e marmettoni di graniglia - fine non decorata Pavimento di marmette e marmettoni di cemento e graniglia di marmo ad uno o piu' colori correnti, della dimensione cm 30x30 o cm 33x33 o cm 40x40, dello spessore di mm 17-23 fornite e poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325, giunti connessi con cemento puro. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - con graniglia fine non decorata (mm 0,5-5) lire/euro (sessantacinquemila / trentatre virgola cinquantasette)</p> | m ² | 65 000 33.57 |
| Nr. 653 S21.A10.011 | <p>Pavimento di marmette e marmettoni di graniglia - media non decorata Pavimento di marmette e marmettoni di cemento e graniglia di marmo ad uno o piu' colori correnti, della dimensione cm 30x30 o cm 33x33 o cm 40x40, dello spessore di mm 17-23 fornite e poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325, giunti connessi con cemento puro. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - con graniglia media non decorata (mm 2,5-11) lire/euro (settantamila / trentasei virgola quindici)</p> | m ² | 70 000 36.15 |
| Nr. 654 S21.A10.020 | <p>Pavimento di marmette e marmettoni di graniglia - grossa non decorata Pavimento di marmette e marmettoni di cemento e graniglia di marmo ad uno o piu' colori correnti, della dimensione cm 30x30 o cm 33x33 o cm 40x40, dello spessore di mm 17-23 fornite e poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325, giunti connessi con cemento puro. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - con graniglia grossa non decorata (mm 5-20) lire/euro (settantaseimila / trentanove virgola venticinque)</p> | m ² | 76 000 39.25 |
| Nr. 655 S21.A10.105 | <p>Pavimento di marmette e marmettoni di graniglia - fine decorata Pavimento di marmette e marmettoni di cemento e graniglia di marmo ad uno o piu' colori correnti, della dimensione cm 30x30 o cm 33x33 o cm 40x40, dello spessore di mm 17-23 fornite e poste in opera su un letto di malta bastarda compresa, previo spolvero di cemento tipo 325, giunti connessi con cemento puro. Sono compresi: i tagli; gli sfridi; l'arrotatura; la levigatura e lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - con graniglia fine decorata (mm 0,5-5) lire/euro (novantasettemila / cinquanta virgola uno)</p> | m ² | 97 000 50.10 |
| Nr. 656 S21.B10.010 | <p>Pavimento di piastrelle di gres rosso - a superficie liscia dim. cm 7,5x15 Pavimento di piastrelle di gres rosso fornite e poste in opera. Sono compresi: la malta di allettamento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento "325", per m³ di sabbia, dato in opera ben costipato e livellato, finito a fratazzo dello spessore necessario; gli eventuali raccordi a guscio; la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento puro; i pezzi speciali; il lavaggio con acido; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - piastrelle a superficie liscia delle dimensioni di cm 7,5x15 lire/euro (quarantaunomila / ventuno virgola diciassette)</p> | m ² | 41 000 21.17 |
| Nr. 657 S21.B10.020 | <p>Pavimento di piastrelle di gres rosso - anche carreggiabili e superficie antisdrucchiolo Pavimento di piastrelle di gres rosso fornite e poste in opera. Sono compresi: la malta di allettamento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento "325", per m³ di sabbia, dato in opera ben costipato e livellato, finito a fratazzo dello spessore necessario; gli eventuali raccordi a guscio; la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento puro; i pezzi speciali; il lavaggio con acido; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - piastrelle anche carreggiabili delle dimensioni di cm 7,5x15 - di cm 15x15 o di cm 10x10 e spessore di mm 12, con superficie rigata, bugnata, scanalata o zigrinata lire/euro (quarantaquattromila / ventidue virgola settantadue)</p> | m ² | 44 000 22.72 |
| Nr. 658 S21.B50.020 | <p>Pavimento in gres porcellanato per interni ed esterni - opache dim. cm 10x20 - 20x20 - 20x30 Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni - gruppo BI - norma europea EN 176 - posato a cassero con boiaccia di puro cemento tipo "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - piastrelle opache, delle dimensioni di cm 10x20, 20x20 e 20x30 lire/euro (cinquantaquattromila / ventisette virgola ottantanove)</p> | m ² | 54 000 27.89 |
| Nr. 659 S21.B50.030 | <p>Pavimento in gres porcellanato per interni ed esterni - opache dim. cm 30x30 Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni - gruppo BI - norma europea EN 176 - posato a cassero con boiaccia di puro cemento tipo "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di malta con</p> | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 660 S21.B60.030 | <p>legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - piastrelle opache, delle dimensioni di cm 30x30 lire/euro (cinquantasettemila / ventinove virgola quarantaquattro)</p> <p>Pavimento in gres porcellanato per interni - levigate dim. cm 30x30 Pavimento in gres porcellanato per interni - gruppo BI - norma europea EN 176 - posato a cassero con boiaccia di puro cemento tipo "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - piastrelle levigate, delle dimensioni di cm 30x30 lire/euro (centodiecimila / cinquantasei virgola ottantauno)</p> | m ² | 57 000 29.44 |
| Nr. 661 S21.B60.040 | <p>Pavimento in gres porcellanato per interni - levigate dim. cm 40x40 Pavimento in gres porcellanato per interni - gruppo BI - norma europea EN 176 - posato a cassero con boiaccia di puro cemento tipo "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - piastrelle levigate, delle dimensioni di cm 40x40 lire/euro (centoventiquattromila / sessantaquattro virgola zeroquattro)</p> | m ² | 110 000 56.81 |
| Nr. 662 S21.C10.033 | <p>Pavimento in piastrelle monocottura pasta bianca in tinta unita o a colori sfumati - dim. cm 20x20 e 33,3x33,3 Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni, in pasta bianca, in tinta unita o a colori sfumati. Gruppo BI - norma europea EN 176, oppure gruppo BIIA - norma europea EN 177 - fornito e posto in opera con o senza fughe, anche a disegno. E' compreso: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - dimensioni di cm 20x20 e 33,3x33,3 lire/euro (cinquantacinquemila / ventotto virgola quarantauno)</p> | m ² | 55 000 28.41 |
| Nr. 663 S21.C12.033 | <p>Pavimento in piastrelle monocottura pasta bianca di graniglia o marmorizzate - dim. cm 33,3x33,3 Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni, in pasta bianca, di graniglia o marmorizzate. Gruppo BI - norma europea EN 176, oppure gruppo BIIA - norma europea EN 177 - fornito e posto in opera con o senza fughe, anche a disegno. E' compreso: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - dimensioni cm 33,3x33,3 lire/euro (cinquantanovemila / trenta virgola quarantasette)</p> | m ² | 59 000 30.47 |
| Nr. 664 S21.C12.040 | <p>Pavimento in piastrelle monocottura pasta bianca di graniglia o marmorizzate - dim. cm 40x40 Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni, in pasta bianca, di graniglia o marmorizzate. Gruppo BI - norma europea EN 176, oppure gruppo BIIA - norma europea EN 177 - fornito e posto in opera con o senza fughe, anche a disegno. E' compreso: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - dimensioni cm 40x40 lire/euro (sessantanovemila / trentacinque virgola sessantaquattro)</p> | m ² | 69 000 35.64 |
| Nr. 665 S21.C30.033 | <p>Pavimento in piastrelle monocottura pasta rossa in tinta unita o a colori sfumati - dim. cm 20x20 e 33,3x33,3 Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni, in pasta rossa, in tinta unita o a colori sfumati. Gruppo BI - norma europea EN 176, oppure gruppo BIIA - norma europea EN 177 - fornito e posto in opera con o senza fughe, anche a disegno. E' compreso: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - dimensioni di cm 20x20 e 33,3x33,3 lire/euro (cinquantamila / venticinque virgola ottantadue)</p> | m ² | 50 000 25.82 |
| Nr. 666 S21.C32.033 | <p>Pavimento in piastrelle monocottura pasta rossa di graniglia o marmorizzate - dim. cm 33,3x33,3 Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni, in pasta rossa, di graniglia o marmorizzate. Gruppo BI - norma europea EN 176, oppure gruppo BIIA - norma europea EN 177 - fornito e posto in opera con o senza fughe, anche a disegno. E' compreso: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - dimensioni di cm 33,3x33,3 lire/euro (cinquantacinquemila / ventotto virgola quarantauno)</p> | m ² | 55 000 28.41 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 667 S21.C32.040 | <p>Pavimento in piastrelle monocottura pasta rossa di graniglia o marmorizzate - dim. cm 40x40 Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni ,in pasta rossa, di graniglia o marmorizzate. Gruppo BI - norma europea EN 176, oppure gruppo BIIA - norma europea EN 177 - fornito e posto in opera con o senza fughe, anche a disegno. E' compreso: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - dimensioni di cm 40x40 lire/euro (sessantaquattromila / trentatre virgola zerocinque)</p> | m ² | 64 000 33.05 |
| Nr. 668 S21.D10.030 | <p>Pavimento in piastrelle di cotto da levigare - dim. cm 15x30, 18x36, 30x30 Pavimento in piastrelle di cotto con superficie da levigare, fornito e posto in opera con o senza fughe, anche a disegno, su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la malta di allettamento o idoneo collante; l'eventuale colla; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido a lavori ultimati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito. Sono esclusi: il massetto di sottofondo; la levigatura: - dimensioni cm 15X30, 18x36, 30x30 lire/euro (settantaunomila / trentasei virgola sessantasette)</p> | m ² | 71 000 36.67 |
| Nr. 669 S21.D10.040 | <p>Pavimento in piastrelle di cotto da levigare - dim. cm 40x40 Pavimento in piastrelle di cotto con superficie da levigare, fornito e posto in opera con o senza fughe, anche a disegno, su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la malta di allettamento o idoneo collante; l'eventuale colla; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido a lavori ultimati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito. Sono esclusi: il massetto di sottofondo; la levigatura: - dimensioni cm 40x40 lire/euro (ottantanovemila / quarantacinque virgola novantasei)</p> | m ² | 89 000 45.96 |
| Nr. 670 S21.D20.030 | <p>Pavimento in piastrelle di cotto grezzo - dim. cm 15x30, 18x36, 30x30 Pavimento in piastrelle di cotto grezzo, fornito e posto in opera con o senza fughe, anche a disegno, su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la malta di allettamento o idoneo collante; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido o con altro solvente idoneo a lavori ultimati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito. E' escluso il massetto di sottofondo: - dimensioni cm 15x30, 18x36, 30x30 lire/euro (sessantaquattromila / trentatre virgola zerocinque)</p> | m ² | 64 000 33.05 |
| Nr. 671 S21.D30.030 | <p>Pavimento in piastrelle di cotto arrotato da crudo - dim. cm 15x30, 18x36,30x30 Pavimento in piastrelle di cotto arrotato da crudo, fornito e posto in opera con o senza fughe, anche a disegno, su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la malta di allettamento o idoneo collante; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido o con altro solvente idoneo a lavori ultimati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito. E' escluso il massetto di sottofondo: - dimensioni cm 15x30, 18x36, 30x30 lire/euro (sessantaottomila / trentacinque virgola dodici)</p> | m ² | 68 000 35.12 |
| Nr. 672 S21.D30.040 | <p>Pavimento in piastrelle di cotto arrotato da crudo - dim. cm 40x40 Pavimento in piastrelle di cotto arrotato da crudo, fornito e posto in opera con o senza fughe, anche a disegno, su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la malta di allettamento o idoneo collante; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido o con altro solvente idoneo a lavori ultimati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito. E' escluso il massetto di sottofondo: - dimensioni cm 40x40 lire/euro (settantacinquemila / trentaotto virgola settantatre)</p> | m ² | 75 000 38.73 |
| Nr. 673 S21.D40.030 | <p>Pavimento in piastrelle di cotto prelevigate - dim. cm 15x30, 18x36, 30x30 Pavimento in piastrelle di cotto prelevigate, fornito e posto in opera con o senza fughe, anche a disegno, su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la malta di allettamento o idoneo collante; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido o con altro solvente idoneo a lavori ultimati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito. E' escluso il massetto di sottofondo: - dimensioni cm 15x30, 18x36, 30x30 lire/euro (ottantaduemila / quarantadue virgola trentacinque)</p> | m ² | 82 000 42.35 |
| Nr. 674 S21.D40.040 | <p>Pavimento in piastrelle di cotto prelevigate - dim. cm 40x40 Pavimento in piastrelle di cotto prelevigate, fornito e posto in opera con o senza fughe, anche a disegno, su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la malta di allettamento o idoneo collante; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido o con altro solvente idoneo a lavori ultimati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito. E' escluso il massetto di sottofondo:</p> | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 675 S21.D50.004 | <p>- dimensioni cm 40x40 lire/euro (centoventiduemila / sessantatre virgola zero)</p> <p>Pavimento in piastrelle di cotto superficie spianata a mano sp. cm 4 Pavimento in piastrelle di cotto con superficie spianata a mano dello spessore di cm 4, fornito e posto in opera con o senza fughe, anche a disegno, su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la malta di allettamento o idoneo collante; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido o con altro solvente idoneo a lavori ultimati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito. E' escluso il massetto di sottofondo.</p> <p>lire/euro (centocinquantesette mila / ottantauno virgola zerootto)</p> | m ² | 122 000 63.01 |
| Nr. 676 S21.D70.000 | <p>Regolini di cotto dim. cm 27x4,5x4 Regolini di cotto, fornito e posto in opera su idoneo sottofondo o tradizionalmente o per mezzo di idonea colla, di spessore tradizionale o sottile. Sono compresi: la malta di allettamento o idoneo collante; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido o con altro solvente idoneo a lavori ultimati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il pavimento finito. E' escluso il massetto di sottofondo. Dimensioni cm 27x4,5x4.</p> <p>lire/euro (novantacinquemila / quarantanove virgola zero)</p> | m ² | 157 000 81.08 |
| Nr. 677 S21.D80.000 | <p>Levigatura pavimenti in cotto Compenso per la levigatura di pavimenti in cotto.</p> <p>lire/euro (ventiduemila / undici virgola trentasei)</p> | m ² | 22 000 11.36 |
| Nr. 678 S21.D85.000 | <p>Ceratura di pavimenti in cotto Compenso per la ceratura di pavimenti in cotto.</p> <p>lire/euro (tredicimila / sei virgola settantauno)</p> | m ² | 13 000 6.71 |
| Nr. 679 S21.D90.010 | <p>Pulitura e trattamento con impregnanti idrorepellenti di pavimento di cotto - eseguito a mano Pulitura e trattamento con impregnanti idrorepellenti di pavimento di cotto esistente. Sono compresi: la preventiva pulitura superficiale; il trattamento con idoneo materiale idrorepellente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: - trattamento eseguito a mano</p> <p>lire/euro (sedecimila / otto virgola ventisei)</p> | m ² | 16 000 8.26 |
| Nr. 680 S21.D90.020 | <p>Pulitura e trattamento con impregnanti idrorepellenti di pavimento di cotto - eseguito a macchina Pulitura e trattamento con impregnanti idrorepellenti di pavimento di cotto esistente. Sono compresi: la preventiva pulitura superficiale; il trattamento con idoneo materiale idrorepellente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: - trattamento eseguito a macchina</p> <p>lire/euro (settemilaseicento / tre virgola novantatre)</p> | m ² | 7 600 3.93 |
| Nr. 681 S21.g50.004 | <p>Pavimento in gomma in teli. Pavimento in gomma nazionale, CLASSE 1 di reazione al fuoco, in teli realizzati utilizzando due strati calandrati e vulcanizzati tra di loro con presa continua, dello spessore di mm 4, costituiti da una miscela di gomma naturale e sintetica, cariche minerali stabilizzanti e eventuali pigmenti colorati. Lo strato di usura deve essere non inferiore a mm. 1 e avere una superficie liscia, lucida e marmorizzata. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo, computato a parte e fissato con idonei collanti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>lire/euro (cinquantaunomila / ventisei virgola trentaquattro)</p> | m ² | 51 000 26.34 |
| Nr. 682 S21.g51.004 | <p>Pavimento in gomma in piastrelle. Pavimento in gomma nazionale, CLASSE 1 di reazione al fuoco, in piastrelle da cm 50x50, cm 100x100 e cm 61 x 61, realizzate utilizzando due strati calandrati e vulcanizzati tra di loro con presa continua, dello spessore di mm 4. Costituite da una miscela di gomma naturale e sintetica, cariche minerali stabilizzanti e eventuali pigmenti colorati. Lo strato di usura deve essere non inferiore a mm. 1 e avere una superficie liscia, lucida e marmorizzata. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo, computato a parte, e fissato con idoneo collante. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>lire/euro (quarantaseimila / ventitre virgola settantasei)</p> | m ² | 46 000 23.76 |
| Nr. 683 S21.g52.008 | <p>Pavimento in gomma con piastrelle alveolate nella parte inferiore. Pavimento in gomma nazionale, CLASSE 1 di reazione al fuoco, in piastre da cm 100x100, tipo industriale in colore nero di spessore mm 10, con superficie in vista a bolle in rilievo di altezza mm 8 o a righe e con alveoli nella parte rovescia per attacco con cemento o collanti, in opera su sottofondo, compensato a parte, compreso lo sgancio di raccordo con le pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>lire/euro (cinquantaduemila / ventisei virgola ottantasei)</p> | m ² | 52 000 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| Nr. 684 S21.H70.010 | <p>Pavimento in moquette di fibra sintetica tipo taftato, spess mm 10. Pavimento in moquette di fibra sintetica, ignifugo, fornito e posto in opera con idoneo collante o fissato ai bordi, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte. Sono compresi: i tagli, i collanti, i mastici, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tipo taftato in fibre sintetiche di superficie a velluto o riccio con supporto in tela juta doppia, spessore mm 10. lire/euro (quarantanovemila / venticinque virgola trentauno)</p> | m ² | 26.86 49 000 25.31 |
| Nr. 685 S21.H71.010 | <p>Pavimento in moquette di fibra sintetica supporto di feltro spes mm 8-10. Pavimento in moquette di fibra sintetica, ignifugo, fornito e posto in opera con idoneo collante o fissato ai bordi, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte. Sono compresi: i tagli, i collanti, i mastici, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Supporto di feltro posto in opera tra massetto di sottofondo e moquette, spessore mm 8-10. lire/euro (sedecimila / otto virgola ventisei)</p> | m ² | 16 000 8.26 |
| Nr. 686 S21.H71.110 | <p>Pavimento in moquette, tessuto supporto di feltro, spessore mm 8-10. Pavimento in moquette, tessuto di fibra naturale a superficie di velluto o riccio e rovescio trattato con resine sintetiche, spessore mm 6, fornito e posto in opera con idoneo collante o fissato ai bordi, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte. Sono compresi: i tagli; i collanti; i mastici; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Supporto di feltro posto in opera tra massetto di sottofondo e moquette, spessore mm 8-10. lire/euro (sedecimila / otto virgola ventisei)</p> | m ² | 16 000 8.26 |
| Nr. 687 S21.H72.001 | <p>Pavimento in moquette, tessuto di fibra naturale in pura lana vergine. Pavimento in moquette, tessuto di fibra naturale a superficie di velluto o riccio e rovescio trattato con resine sintetiche, spessore mm 6, fornito e posto in opera con idoneo collante o fissato ai bordi, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte. Sono compresi: i tagli; i collanti; i mastici; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In pura lana vergine. lire/euro (centoventiquattromila / sessantaquattro virgola zeroquattro)</p> | m ² | 124 000 64.04 |
| Nr. 688 S21.H72.004 | <p>Pavimento in moquette di fibra sintetica tipo agguagliato spes mm 4- 4,5. Pavimento in moquette di fibra sintetica, ignifugo, fornito e posto in opera con idoneo collante o fissato ai bordi, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte. Sono compresi: i tagli, i collanti, i mastici, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tipo agguagliato in fibre sintetiche a superficie compatta e rovescio trattato con resine sintetiche, spessore mm 4-4,5. lire/euro (trentacinquemila / diciotto virgola zerootto)</p> | m ² | 35 000 18.08 |
| Nr. 689 S21.H73.001 | <p>Pavimento in moquette, tessuto di fibre naturali e ignifughe. Pavimento in moquette, tessuto di fibra naturale a superficie di velluto o riccio e rovescio trattato con resine sintetiche, spessore mm 6, fornito e posto in opera con idoneo collante o fissato ai bordi, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte. Sono compresi: i tagli; i collanti; i mastici; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In fibre naturali e ignifughe. lire/euro (settantanovemila / quaranta virgola otto)</p> | m ² | 79 000 40.80 |
| Nr. 690 S21.110.020 | <p>Pavimento industriale autolivellante con resine poliuretatiche: sp. mm 2 Pavimento industriale autolivellante realizzato con resine poliuretatiche pure senza solventi e speciali autodilatanti, steso direttamente su supporto esistente, da pagarsi a parte convenientemente preparato, con spessore di mm 2 circa, avente caratteristiche di decontaminabilità, di dielettricità e inattaccabilità agli oli, carburanti, alcali e resistenza agli acidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. lire/euro (settantamila / trentasei virgola quindici)</p> | m ² | 70 000 36.15 |
| Nr. 691 S21.110.025 | <p>Pavimento autolivellante con resine termoindurenti: sp. mm 2,5 Pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine termoindurenti armate con fibra di vetro e speciali autodilatanti, atte a formare una pavimentazione liscia monolitica dello spessore finale di mm 2,5, avente caratteristiche di dielettricità, decontaminabilità, inattaccabilità ai detergenti e ai grassi e resistenza agli acidi e al calpestio. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. lire/euro (sessantacinquemila / trentatre virgola cinquantasette)</p> | m ² | 65 000 33.57 |
| Nr. 692 S21.111.025 | <p>Pavimento autolivellante con resine epossidiche: sp. mm 2,5 Pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine epossidiche caricate con graniglia di quarzo atte a formare una pavimentazione liscia monolitica dello spessore finale di mm 2,5, avente caratteristiche di dielettricità, decontaminabilità, resistenza agli acidi, inattaccabilità ai detergenti, ai grassi e resistenza al calpestio. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. lire/euro (ottantamila / quarantauno virgola trentadue)</p> | m ² | 80 000 41.32 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 693 S21.I20.003 | Finitura di pavimento industriale con pastina Per traffico leggero, spes. mm 3. Finitura di pavimento industriale con pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica all'usura e resistenza all'aggressione chimica, a base di inerti naturali duri e inerti ferrosi, e ossidi per la colorazione miscelati in opportuna proporzione con leganti cementizi e con l'aggiunta di speciali additivi che ne assicurino il perfetto ancoraggio ad idoneo massetto di conglomerato cementizio da pagarsi a parte, applicato secondo le istruzioni della ditta fornitrice e nelle prescritte proporzioni. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per traffico leggero, spessore mm 3. lire/euro (dodicimila / sei virgola due) | m ² | 12 000 6.20 |
| Nr. 694 S21.I20.006 | Finitura di pavimento industriale con pastina traffico medio-pesante spes. mm 6. Finitura di pavimento industriale con pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica all'usura e resistenza all'aggressione chimica, a base di inerti naturali duri e inerti ferrosi, e ossidi per la colorazione miscelati in opportuna proporzione con leganti cementizi e con l'aggiunta di speciali additivi che ne assicurino il perfetto ancoraggio ad idoneo massetto di conglomerato cementizio da pagarsi a parte, applicato secondo le istruzioni della ditta fornitrice e nelle prescritte proporzioni. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per traffico medio-pesante, spessore mm 6. lire/euro (quindicimila / sette virgola settantacinque) | m ² | 15 000 7.75 |
| Nr. 695 S21.I20.008 | Finitura di pavimento industriale con pastina: Per traffico pesante, spes. mm 8. Finitura di pavimento industriale con pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza meccanica all'usura e resistenza all'aggressione chimica, a base di inerti naturali duri e inerti ferrosi, e ossidi per la colorazione miscelati in opportuna proporzione con leganti cementizi e con l'aggiunta di speciali additivi che ne assicurino il perfetto ancoraggio ad idoneo massetto di conglomerato cementizio da pagarsi a parte, applicato secondo le istruzioni della ditta fornitrice e nelle prescritte proporzioni. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: Per traffico pesante, spessore mm 8. lire/euro (diciottomila / nove virgola tre) | m ² | 18 000 9.30 |
| Nr. 696 S21.K10.012 | Pavimento in piastrelle in Klinker opache o smaltate dim 12,5x12,5 Pavimento in piastrelle in Klinker per interni e per esterni, posati a cassero con boiaccia di puro cemento "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: l'idoneo letto di malta con legante idraulico; la pulitura con segatura a posa ultimata; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle serie opache o smaltate delle dimensioni di cm 12,5x25. lire/euro (sessantaduemila / trentadue virgola zeradue) | m ² | 62 000 32.02 |
| Nr. 697 S21.K10.024 | Pavimento in piastrelle Klinker opache o smaltate dim cm 24,5x24,5 Pavimento in piastrelle in Klinker per interni e per esterni, posati a cassero con boiaccia di puro cemento "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: l'idoneo letto di malta con legante idraulico; la pulitura con segatura a posa ultimata; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle serie opache o smaltate delle dimensioni di cm 24,5x24,5. lire/euro (settantamila / trentasei virgola quindici) | m ² | 70 000 36.15 |
| Nr. 698 S21.K10.032 | Pavimento in piastrelle in Klinker opache o smaltate delle dimensioni cm 32x32 Pavimento in piastrelle in Klinker per interni e per esterni, posati a cassero con boiaccia di puro cemento "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: l'idoneo letto di malta con legante idraulico; la pulitura con segatura a posa ultimata; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle serie opache o smaltate delle dimensioni di cm 32x32. lire/euro (settantaottomila / quaranta virgola ventiotto) | m ² | 78 000 40.28 |
| Nr. 699 S21.K50.010 | Pavimento in piastrelle in Klinker compenso per eventuale posa fugata e stilata. Pavimento in piastrelle in Klinker per interni e per esterni, posati a cassero con boiaccia di puro cemento "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: l'idoneo letto di malta con legante idraulico; la pulitura con segatura a posa ultimata; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Compenso per eventuale posa fugata e stilata. lire/euro (diecimila / cinque virgola sedici) | m ² | 10 000 5.16 |
| Nr. 700 S21.L01.001 | Compenso per lavaggio e sgrassatura di pavimenti esistenti. Compenso per il lavaggio e la sgrassatura con acidi e altri materiali adatti, di pavimenti esistenti individuati come supporti per la posa di altra pavimentazione (parquet, moquette, gomma, etc.). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. lire/euro (cinquemilaquattrocento / due virgola settantanove) | m ² | 5 400 2.79 |
| Nr. 701 S21.L02.001 | Compenso per predisposizione della posa su piano esistente: MODO 1 Predisposizione per la posa su piano esistente - MODO 1 (su piano esistente (pavimento) su cui viene saldamente ancorata la maglia formata da listelli di legno di idonee dimensioni). lire/euro (ventiduemila / undici virgola trentasei) | m ² | 22 000 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| Nr. 702 S21.L02.002 | Compenso per predisposizione della posa su piano esistente: MODO 2 Predisposizione per la posa su piano esistente - MODO 2 (Su magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto), lire/euro (ventisettemila / tredici virgola novantaquattro) | m ² | 11.36 27 000 13.94 |
| Nr. 703 S21.L05.001 | Lucidatura di vecchi pavimenti in legno. Lucidatura di vecchi pavimenti in legno. Sono compresi: la raschiatura; la pulitura; la levigatura della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. lire/euro (diciassettemila / otto virgola settantaotto) | m ² | 17 000 8.78 |
| Nr. 704 S21.L05.002 | Lucidatura di pavimenti in legno. Lucidatura di pavimenti in legno con cera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. lire/euro (ottomilaseicento / quattro virgola quarantaquattro) | m ² | 8 600 4.44 |
| Nr. 705 S21.L06.001 | Applicazione di resina sintetica su pavimenti di legno. Applicazione di una mano di resina sintetica speciale su pavimenti in legno di qualunque tipo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. lire/euro (quattromilaquattrocento / due virgola ventisette) | m ² | 4 400 2.27 |
| Nr. 706 S21.L10.001 | Pavimento a listoni in legno Afrormosia (Standard). Pavimento realizzato con listoni in legno la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4373. Lo spessore e' di mm. 22 e la larghezza variabile e' compresa tra i cm. 7 e i cm. 12. I listoni, di lunghezza non inferiore a cm. 70, sono lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, disposti in unica direzione o altro disegno semplice. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I (prima qualita' o prima scelta). Sono compresi: la chiodatura; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. Posti in opera: MODO1 - su piano esistente (pavimento) su cui viene saldamente ancorata la maglia formata da listelli di legno di idonee dimensioni. E' esclusa la predisposizione del piano di posa, e' compresa la fornitura e posa dei listelli. MODO2 - Su magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto, anch'esso compreso nel prezzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Afrormosia (Standard). lire/euro (centonovantatremila / novantanove virgola sessantaotto) | m ² | 193 000 99.68 |
| Nr. 707 S21.L10.002 | Pavimento a listoni in legno Afrormosia Zambia (I Scelta). Pavimento realizzato con listoni in legno la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4373. Lo spessore e' di mm. 22 e la larghezza variabile e' compresa tra i cm. 7 e i cm. 12. I listoni, di lunghezza non inferiore a cm. 70, sono lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, disposti in unica direzione o altro disegno semplice. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I (prima qualita' o prima scelta). Sono compresi: la chiodatura; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. Posti in opera: MODO1 - su piano esistente (pavimento) su cui viene saldamente ancorata la maglia formata da listelli di legno di idonee dimensioni. E' esclusa la predisposizione del piano di posa, e' compresa la fornitura e posa dei listelli. MODO2 - Su magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto, anch'esso compreso nel prezzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Afrormosia Zambia (I Scelta). lire/euro (centosessantacinquemila / ottantacinque virgola ventidue) | m ² | 165 000 85.22 |
| Nr. 708 S21.L10.005 | Pavimento a listoni in legno. Doussie' Africa (I Scelta). Pavimento realizzato con listoni in legno la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4373. Lo spessore e' di mm. 22 e la larghezza variabile e' compresa tra i cm. 7 e i cm. 12. I listoni, di lunghezza non inferiore a cm. 70, sono lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, disposti in unica direzione o altro disegno semplice. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I (prima qualita' o prima scelta). Sono compresi: la chiodatura; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. Posti in opera: MODO1 - su piano esistente (pavimento) su cui viene saldamente ancorata la maglia formata da listelli di legno di idonee dimensioni. E' esclusa la predisposizione del piano di posa, e' compresa la fornitura e posa dei listelli. MODO2 - Su magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto, anch'esso compreso nel prezzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Doussie' Africa (I Scelta). lire/euro (centoquarantanovemila / settantasei virgola novantacinque) | m ² | 149 000 76.95 |
| Nr. 709 S21.L10.015 | Pavimento a listoni in legno Iroko' (I Scelta). Pavimento realizzato con listoni in legno la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4373. Lo spessore e' di mm. 22 e la larghezza variabile e' compresa tra i cm. 7 e i cm. 12. I listoni, di lunghezza non inferiore a cm. 70, sono lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, disposti in unica direzione o altro disegno semplice. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I (prima qualita' o prima scelta). Sono compresi: la chiodatura; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. Posti in opera: MODO1 - su piano esistente (pavimento) su cui viene saldamente ancorata la maglia formata da listelli di legno di idonee dimensioni. E' esclusa la predisposizione del piano di posa, e' compresa la fornitura | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 710 S21.L10.020 | <p>e posa dei listelli. MODO2 - Su magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto, anch'esso compreso nel prezzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Iroko' (I Scelta).</p> <p>lire/euro (centocinquantaquattromila / settantanove virgola cinquantatre)</p> <p>Pavimento a listoni in legno Jatoba' (I Scelta).</p> <p>Pavimento realizzato con listoni in legno la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4373. Lo spessore e' di mm. 22 e la larghezza variabile e' compresa tra i cm. 7 e i cm. 12. I listoni, di lunghezza non inferiore a cm. 70, sono lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, disposti in unica direzione o altro disegno semplice. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I (prima qualita' o prima scelta). Sono compresi: la chiodatura; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. Posti in opera: MODO1 - su piano esistente (pavimento) su cui viene saldamente ancorata la maglia formata da listelli di legno di idonee dimensioni. E' esclusa la predisposizione del piano di posa, e' compresa la fornitura e posa dei listelli. MODO2 - Su magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto, anch'esso compreso nel prezzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Jatoba' (I Scelta).</p> <p>lire/euro (centosettantaunomila / ottantaotto virgola trentauno)</p> | m ² | 154 000 79.53 |
| Nr. 711 S21.L10.025 | <p>Pavimento in linoleum nazionale, in teli di qualunque colore spessore mm 2,5.</p> <p>Pavimento in linoleum nazionale, in teli di qualunque colore, con superficie in vista liscia e sulla parte rovescia in tela di juta, fornito e posto in opera con adesivo a base di resine sintetiche ed alcool, su idoneo massetto da computarsi a parte, con livellante imputrescibile. E' compreso ogni onere per dare l'opera finita. Di spessore mm 2,5.</p> <p>lire/euro (trentaottomila / diciannove virgola sessantatre)</p> | m ² | 171 000 88.31 |
| Nr. 712 S21.L10.032 | <p>Pavimento in linoleum nazionale, in teli di qualunque colore spessore mm 3,2.</p> <p>Pavimento in linoleum nazionale, in teli di qualunque colore, con superficie in vista liscia e sulla parte rovescia in tela di juta, fornito e posto in opera con adesivo a base di resine sintetiche ed alcool, su idoneo massetto da computarsi a parte, con livellante imputrescibile. E' compreso ogni onere per dare l'opera finita. Di spessore mm 3,2.</p> <p>lire/euro (quarantaunomila / ventuno virgola diciassette)</p> | m ² | 38 000 19.63 |
| Nr. 713 S21.L10.035 | <p>Pavimento a listoni in legno. Noce Mutenie (I Scelta).</p> <p>Pavimento realizzato con listoni in legno la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4373. Lo spessore e' di mm. 22 e la larghezza variabile e' compresa tra i cm. 7 e i cm. 12. I listoni, di lunghezza non inferiore a cm. 70, sono lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, disposti in unica direzione o altro disegno semplice. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I (prima qualita' o prima scelta). Sono compresi: la chiodatura; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. Posti in opera: MODO1 - su piano esistente (pavimento) su cui viene saldamente ancorata la maglia formata da listelli di legno di idonee dimensioni. E' esclusa la predisposizione del piano di posa, e' compresa la fornitura e posa dei listelli. MODO2 - Su magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto, anch'esso compreso nel prezzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Noce Mutenie (I Scelta).</p> <p>lire/euro (duecentodiciassettomila / centododici virgola zerosette)</p> | m ² | 41 000 21.17 |
| Nr. 714 S21.L10.050 | <p>Pavimento a listoni in legno Panga-Panga (I Scelta).</p> <p>Pavimento realizzato con listoni in legno la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4373. Lo spessore e' di mm. 22 e la larghezza variabile e' compresa tra i cm. 7 e i cm. 12. I listoni, di lunghezza non inferiore a cm. 70, sono lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, disposti in unica direzione o altro disegno semplice. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I (prima qualita' o prima scelta). Sono compresi: la chiodatura; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. Posti in opera: MODO1 - su piano esistente (pavimento) su cui viene saldamente ancorata la maglia formata da listelli di legno di idonee dimensioni. E' esclusa la predisposizione del piano di posa, e' compresa la fornitura e posa dei listelli. MODO2 - Su magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto, anch'esso compreso nel prezzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Panga-Panga (I Scelta).</p> <p>lire/euro (duecentoventiottomila / centodiciassette virgola settantacinque)</p> | m ² | 217 000 112.07 |
| Nr. 715 S21.L10.060 | <p>Pavimento a listoni in legno. Rovere (Standard).</p> <p>Pavimento realizzato con listoni in legno la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4373. Lo spessore e' di mm. 22 e la larghezza variabile e' compresa tra i cm. 7 e i cm. 12. I listoni, di lunghezza non inferiore a cm. 70, sono lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, disposti in unica direzione o altro disegno semplice. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I (prima qualita' o prima scelta). Sono compresi: la chiodatura; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. Posti in opera: MODO1 - su piano esistente (pavimento) su cui viene saldamente ancorata la maglia formata da listelli di legno di idonee dimensioni. E' esclusa la predisposizione del piano di posa, e' compresa la fornitura e posa dei listelli. MODO2 - Su magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto, anch'esso compreso nel prezzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Rovere (Standard).</p> <p>lire/euro (duecentoduemila / centoquattro virgola trentadue)</p> | m ² | 228 000 117.75 |
| | | | 202 000 104.32 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 716 S21.L10.061 | <p>Pavimento a listoni in legno. Rovere (I Scelta). Pavimento realizzato con listoni in legno la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4373. Lo spessore e' di mm. 22 e la larghezza variabile e' compresa tra i cm. 7 e i cm. 12. I listoni, di lunghezza non inferiore a cm. 70, sono lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, disposti in unica direzione o altro disegno semplice. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I (prima qualita' o prima scelta). Sono compresi: la chiodatura; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. Posti in opera: MODO1 - su piano esistente (pavimento) su cui viene saldamente ancorata la maglia formata da listelli di legno di idonee dimensioni. E' esclusa la predisposizione del piano di posa, e' compresa la fornitura e posa dei listelli. MODO2 - Su magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto, anch'esso compreso nel prezzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Rovere (I Scelta).</p> <p>lire/euro (duecentoventiseimila / centosedici virgola settantadue)</p> | m ² | 226 000 116.72 |
| Nr. 717 S21.L10.070 | <p>Pavimento a listoni in legno. Teak (Standard). Pavimento realizzato con listoni in legno la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4373. Lo spessore e' di mm. 22 e la larghezza variabile e' compresa tra i cm. 7 e i cm. 12. I listoni, di lunghezza non inferiore a cm. 70, sono lavorati a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, disposti in unica direzione o altro disegno semplice. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I (prima qualita' o prima scelta). Sono compresi: la chiodatura; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. Posti in opera: MODO1 - su piano esistente (pavimento) su cui viene saldamente ancorata la maglia formata da listelli di legno di idonee dimensioni. E' esclusa la predisposizione del piano di posa, e' compresa la fornitura e posa dei listelli. MODO2 - Su magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto, anch'esso compreso nel prezzo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Teak (Standard).</p> <p>lire/euro (duecentonovemila / centosette virgola novantaquattro)</p> | m ² | 209 000 107.94 |
| Nr. 718 S21.L30.001 | <p>Pavimento a listoncini di legno (parquet) . Afrormosia (Standard). Pavimento realizzato con listoncini di legno (parquet) la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore e' di circa mm. 14 e la larghezza e' compresa tra i cm. 6 e i cm. 8. I listoncini, a coste perfettamente parallele, sono disposti in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Afrormosia (Standard).</p> <p>lire/euro (centotrentaquattromila / sessantanove virgola ventiuono)</p> | m ² | 134 000 69.21 |
| Nr. 719 S21.L30.002 | <p>Pavimento a listoncini di legno (parquet). Afrormosia Zambia (I Scelta). Pavimento realizzato con listoncini di legno (parquet) la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore e' di circa mm. 14 e la larghezza e' compresa tra i cm. 6 e i cm. 8. I listoncini, a coste perfettamente parallele, sono disposti in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Afrormosia Zambia (I Scelta).</p> <p>lire/euro (centoventiseimila / sessantacinque virgola zerosette)</p> | m ² | 126 000 65.07 |
| Nr. 720 S21.L30.005 | <p>Pavimento a listoncini di legno (parquet). Doussie' Africa (I Scelta). Pavimento realizzato con listoncini di legno (parquet) la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore e' di circa mm. 14 e la larghezza e' compresa tra i cm. 6 e i cm. 8. I listoncini, a coste perfettamente parallele, sono disposti in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Doussie' Africa (I Scelta).</p> <p>lire/euro (centotrentatremila / sessantaotto virgola sessantanove)</p> | m ² | 133 000 68.69 |
| Nr. 721 S21.L30.015 | <p>Pavimento a listoncini di legno (parquet). Iroko' (I Scelta) Pavimento realizzato con listoncini di legno (parquet) la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore e' di circa mm. 14 e la larghezza e' compresa tra i cm. 6 e i cm. 8. I listoncini, a coste perfettamente parallele, sono disposti in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Iroko' (I Scelta)</p> <p>lire/euro (centodiciottomila / sessanta virgola novantaquattro)</p> | m ² | 118 000 60.94 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 722 S21.L30.020 | <p>Pavimento a listoncini di legno (parquet). Jatoba' (I Scelta). Pavimento realizzato con listoncini di legno (parquet) la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore e' di circa mm. 14 e la larghezza e' compresa tra i cm. 6 e i cm. 8. I listoncini, a coste perfettamente parallele, sono disposti in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Jatoba' (I Scelta).</p> <p>lire/euro (centotrentaunomila / sessantasette virgola sessantasei)</p> | m ² | 131 000 67.66 |
| Nr. 723 S21.L30.035 | <p>Pavimento a listoncini di legno (parquet). Noce Mutenie (I Scelta). Pavimento realizzato con listoncini di legno (parquet) la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore e' di circa mm. 14 e la larghezza e' compresa tra i cm. 6 e i cm. 8. I listoncini, a coste perfettamente parallele, sono disposti in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Noce Mutenie (I Scelta).</p> <p>lire/euro (centocinquantaunomila / settantasette virgola novantaotto)</p> | m ² | 151 000 77.98 |
| Nr. 724 S21.L30.060 | <p>Pavimento a listoncini di legno (parquet). Rovere (Standard). Pavimento realizzato con listoncini di legno (parquet) la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore e' di circa mm. 14 e la larghezza e' compresa tra i cm. 6 e i cm. 8. I listoncini, a coste perfettamente parallele, sono disposti in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Rovere (Standard).</p> <p>lire/euro (centotrentaseimila / settanta virgola ventiquattro)</p> | m ² | 136 000 70.24 |
| Nr. 725 S21.L30.061 | <p>Pavimento a listoncini di legno (parquet). Rovere (I Scelta). Pavimento realizzato con listoncini di legno (parquet) la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore e' di circa mm. 14 e la larghezza e' compresa tra i cm. 6 e i cm. 8. I listoncini, a coste perfettamente parallele, sono disposti in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Rovere (I Scelta).</p> <p>lire/euro (centoquarantaottomila / settantasei virgola quarantaquattro)</p> | m ² | 148 000 76.44 |
| Nr. 726 S21.L30.070 | <p>Pavimento a listoncini di legno (parquet). Teak (Standard). Pavimento realizzato con listoncini di legno (parquet) la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore e' di circa mm. 14 e la larghezza e' compresa tra i cm. 6 e i cm. 8. I listoncini, a coste perfettamente parallele, sono disposti in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Teak (Standard).</p> <p>lire/euro (centoquarantanovemila / settantasei virgola novantacinque)</p> | m ² | 149 000 76.95 |
| Nr. 727 S21.L40.001 | <p>Pavimento a tavolette di legno (lampoquet) Afrormosia (Standard). Pavimento realizzato con tavolette di legno (lampoquet), in listoncini la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore e' di circa mm. 10 e la larghezza e' compresa tra i cm. 4 e i cm. 6. Le tavolette, a coste perfettamente parallele, sono disposte in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montate su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Afrormosia (Standard).</p> <p>lire/euro (centocinquemila / cinquantaquattro virgola ventitre)</p> | m ² | 105 000 54.23 |
| Nr. 728 S21.L40.002 | <p>Pavimento a tavolette di legno (lampoquet). Afrormosia Zambia (I Scelta). Pavimento realizzato con tavolette di legno (lampoquet), in listoncini la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore e' di circa mm. 10 e la larghezza e'</p> | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 729 S21.L40.005 | <p>compresa tra i cm. 4 e i cm. 6. Le tavolette, a coste perfettamente parallele, sono disposte in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montate su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Afrormosia Zambia (I Scelta).</p> <p>lire/euro (novantaquattromila / quarantaotto virgola cinquantacinque)</p> <p>Pavimento a tavolette di legno (lamarquet). Doussie' Africa (I Scelta).</p> <p>Pavimento realizzato con tavolette di legno (lamarquet), in listoncini la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore e' di circa mm. 10 e la larghezza e' compresa tra i cm. 4 e i cm. 6. Le tavolette, a coste perfettamente parallele, sono disposte in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montate su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Doussie' Africa (I Scelta).</p> <p>lire/euro (centoottomila / cinquantacinque virgola settantaotto)</p> | m ² | 94 000 48.55 |
| Nr. 730 S21.L40.015 | <p>Pavimento a tavolette di legno (lamarquet). Iroko' (I Scelta).</p> <p>Pavimento realizzato con tavolette di legno (lamarquet), in listoncini la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore e' di circa mm. 10 e la larghezza e' compresa tra i cm. 4 e i cm. 6. Le tavolette, a coste perfettamente parallele, sono disposte in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montate su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Iroko' (I Scelta).</p> <p>lire/euro (ottantasettemila / quarantaquattro virgola novantatre)</p> | m ² | 108 000 55.78 |
| Nr. 731 S21.L40.016 | <p>Pavimento a tavolette di legno (lamarquet). Ipe' (I Scelta).</p> <p>Pavimento realizzato con tavolette di legno (lamarquet), in listoncini la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore e' di circa mm. 10 e la larghezza e' compresa tra i cm. 4 e i cm. 6. Le tavolette, a coste perfettamente parallele, sono disposte in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montate su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ipe' (I Scelta).</p> <p>lire/euro (novantaottomila / cinquanta virgola sessantauno)</p> | m ² | 98 000 50.61 |
| Nr. 732 S21.L40.020 | <p>Pavimento a tavolette di legno (lamarquet). Jatoba' (I Scelta).</p> <p>Pavimento realizzato con tavolette di legno (lamarquet), in listoncini la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore e' di circa mm. 10 e la larghezza e' compresa tra i cm. 4 e i cm. 6. Le tavolette, a coste perfettamente parallele, sono disposte in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montate su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Jatoba' (I Scelta).</p> <p>lire/euro (novantasettemila / cinquanta virgola uno)</p> | m ² | 97 000 50.10 |
| Nr. 733 S21.L40.035 | <p>Pavimento a tavolette di legno (lamarquet). Noce Mutenie (I Scelta).</p> <p>Pavimento realizzato con tavolette di legno (lamarquet), in listoncini la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore e' di circa mm. 10 e la larghezza e' compresa tra i cm. 4 e i cm. 6. Le tavolette, a coste perfettamente parallele, sono disposte in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montate su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Noce Mutenie (I Scelta).</p> <p>lire/euro (centoquattordicimila / cinquantaotto virgola ottantaotto)</p> | m ² | 114 000 58.88 |
| Nr. 734 S21.L40.040 | <p>Pavimento a tavolette di legno (lamarquet). Olivo (I Scelta).</p> <p>Pavimento realizzato con tavolette di legno (lamarquet), in listoncini la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore e' di circa mm. 10 e la larghezza e' compresa tra i cm. 4 e i cm. 6. Le tavolette, a coste perfettamente parallele, sono disposte in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montate su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualità deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard.</p> | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 735 S21.L40.050 | <p>Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Olivo (I Scelta).</p> <p>lire/euro (centotrentaottomila / settantauno virgola ventisette)</p> <p>Pavimento a tavolette di legno (lamarquet). Panga-Panga (I Scelta).</p> <p>Pavimento realizzato con tavolette di legno (lamarquet), in listoncini la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore e' di circa mm. 10 e la larghezza e' compresa tra i cm. 4 e i cm. 6. Le tavolette, a coste perfettamente parallele, sono disposte in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montate su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Panga-Panga (I Scelta).</p> <p>lire/euro (novantanovemila / cinquantauno virgola tredici)</p> | m ² | 138 000 71.27 |
| Nr. 736 S21.L40.060 | <p>Pavimento a tavolette di legno (lamarquet). Rovere (Standard).</p> <p>Pavimento realizzato con tavolette di legno (lamarquet), in listoncini la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore e' di circa mm. 10 e la larghezza e' compresa tra i cm. 4 e i cm. 6. Le tavolette, a coste perfettamente parallele, sono disposte in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montate su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Rovere (Standard).</p> <p>lire/euro (novantaunomila / quarantasette)</p> | m ² | 99 000 51.13 |
| Nr. 737 S21.L40.061 | <p>Pavimento a tavolette di legno (lamarquet). Rovere (I Scelta).</p> <p>Pavimento realizzato con tavolette di legno (lamarquet), in listoncini la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore e' di circa mm. 10 e la larghezza e' compresa tra i cm. 4 e i cm. 6. Le tavolette, a coste perfettamente parallele, sono disposte in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montate su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Rovere (I Scelta).</p> <p>lire/euro (novantasettemila / cinquanta virgola uno)</p> | m ² | 91 000 47.00 |
| Nr. 738 S21.L40.070 | <p>Pavimento a tavolette di legno (lamarquet) Teak (Standard).</p> <p>Pavimento realizzato con tavolette di legno (lamarquet), in listoncini la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4375-4376. Lo spessore e' di circa mm. 10 e la larghezza e' compresa tra i cm. 4 e i cm. 6. Le tavolette, a coste perfettamente parallele, sono disposte in unica direzione o altro disegno semplice. Sono montate su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Teak (Standard).</p> <p>lire/euro (centomila / cinquantauno virgola sessantacinque)</p> | m ² | 100 000 51.65 |
| Nr. 739 S21.L50.005 | <p>Pavimento prefinito tipo "pronto parquet", spessore mm 10, Doussie' Asia.</p> <p>Pavimento prefinito tipo "pronto parquet" fornito e posto in opera su sottofondo predisposto ed adeguato, da compensarsi a parte, con impiego di collanti speciali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. In listoncini, spessore mm 10, Doussie' Asia.</p> <p>lire/euro (centoventiottomila / sessantasei virgola undici)</p> | m ² | 128 000 66.11 |
| Nr. 740 S21.L50.010 | <p>Pavimento prefinito tipo "pronto parquet", spessore mm 8, Frassino di Slavonia.</p> <p>Pavimento prefinito tipo "pronto parquet" fornito e posto in opera su sottofondo predisposto ed adeguato, da compensarsi a parte, con impiego di collanti speciali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. A mosaico, spessore mm 8, Frassino di Slavonia.</p> <p>lire/euro (cinquantaseimila / ventiotto virgola novantadue)</p> | m ² | 56 000 28.92 |
| Nr. 741 S21.L50.015 | <p>Pavimento prefinito tipo "pronto parquet", spessore mm 10, Iroko.</p> <p>Pavimento prefinito tipo "pronto parquet" fornito e posto in opera su sottofondo predisposto ed adeguato, da compensarsi a parte, con impiego di collanti speciali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. In listoncini, spessore mm 10, Iroko.</p> <p>lire/euro (centodiciottomila / sessanta virgola novantaquattro)</p> | m ² | 118 000 60.94 |
| Nr. 742 S21.L50.040 | <p>Pavimento prefinito tipo "pronto parquet", spessore mm 10, Panga-Panga.</p> <p>Pavimento prefinito tipo "pronto parquet" fornito e posto in opera su sottofondo predisposto ed adeguato, da</p> | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 743 S21.L50.060 | <p>compensarsi a parte, con impiego di collanti speciali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. In listoncini, spessore mm 10, Panga-Panga. lire/euro (centoquarantamila / settantadue virgola tre)</p> <p>Pavimento prefinito tipo "pronto parquet" spessore mm 8, Rovere di Slavonia. Pavimento prefinito tipo "pronto parquet" fornito e posto in opera su sottofondo predisposto ed adeguato, da compensarsi a parte, con impiego di collanti speciali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. A mosaico, spessore mm 8, Rovere di Slavonia. lire/euro (sessantacinquemila / trentatre virgola cinquantasette)</p> | m ² | 140 000 72.30 |
| Nr. 744 S21.L50.061 | <p>Pavimento prefinito tipo "pronto parquet", spessore mm 10, Rovere di Slavonia. Pavimento prefinito tipo "pronto parquet" fornito e posto in opera su sottofondo predisposto ed adeguato, da compensarsi a parte, con impiego di collanti speciali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. In listoncini, spessore mm 10, Rovere di Slavonia. lire/euro (centotrentamila / sessantasette virgola quattordici)</p> | m ² | 65 000 33.57 |
| Nr. 745 S21.L50.062 | <p>Pavimento prefinito tipo "pronto parquet", spessore mm 8, Rovere Parana'. Pavimento prefinito tipo "pronto parquet" fornito e posto in opera su sottofondo predisposto ed adeguato, da compensarsi a parte, con impiego di collanti speciali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. A mosaico, spessore mm 8, Rovere Parana'. lire/euro (cinquantaquattromila / ventisette virgola ottantanove)</p> | m ² | 130 000 67.14 |
| Nr. 746 S21.L50.070 | <p>Pavimento prefinito tipo "pronto parquet", spessore mm 8, Teak di Rodesia. Pavimento prefinito tipo "pronto parquet" fornito e posto in opera su sottofondo predisposto ed adeguato, da compensarsi a parte, con impiego di collanti speciali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. A mosaico, spessore mm 8, Teak di Rodesia. lire/euro (sessantacinquemila / trentatre virgola cinquantasette)</p> | m ² | 65 000 33.57 |
| Nr. 747 S21.L60.001 | <p>Pavimento in quadrotti di legno mosaico Afrormosia (I scelta). Pavimento in quadrotti di legno mosaico la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4275-4376. Lo spessore e' di circa mm. 8 e le dimensioni sono di mm. 120x120 (con variazione dimensionale fino a cm. 5 per lato) oppure di mm. 160x160 (con variazione dimensionale fino a cm. 10 per lato). Sono montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Afrormosia (dimensioni mm. 160 x 160 I scelta). lire/euro (sessantasettemila / trentaquattro virgola sei)</p> | m ² | 67 000 34.60 |
| Nr. 748 S21.L60.002 | <p>Pavimento in quadrotti di legno mosaico Afrormosia Zambia (I scelta). Pavimento in quadrotti di legno mosaico la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4275-4376. Lo spessore e' di circa mm. 8 e le dimensioni sono di mm. 120x120 (con variazione dimensionale fino a cm. 5 per lato) oppure di mm. 160x160 (con variazione dimensionale fino a cm. 10 per lato). Sono montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Afrormosia Zambia (dimensioni mm. 160 x 160 I scelta). lire/euro (sessantaseimila / trentaquattro virgola zeronove)</p> | m ² | 66 000 34.09 |
| Nr. 749 S21.L60.005 | <p>Pavimento in quadrotti di legno mosaico Doussie' Africa Pavimento in quadrotti di legno mosaico la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4275-4376. Lo spessore e' di circa mm. 8 e le dimensioni sono di mm. 120x120 (con variazione dimensionale fino a cm. 5 per lato) oppure di mm. 160x160 (con variazione dimensionale fino a cm. 10 per lato). Sono montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Doussie' Africa (dimensioni mm. 120 x 120 e mm. 160 x 160 I scelta). lire/euro (sessantaottomila / trentacinque virgola dodici)</p> | m ² | 68 000 35.12 |
| Nr. 750 S21.L60.015 | <p>Pavimento in quadrotti di legno mosaico Iroko (I scelta). Pavimento in quadrotti di legno mosaico la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4275-4376. Lo spessore e' di circa mm. 8 e le dimensioni sono di mm. 120x120 (con variazione dimensionale fino a cm. 5 per lato) oppure di mm. 160x160 (con variazione dimensionale fino a cm. 10 per lato). Sono montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli;</p> | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 751 S21.L60.060 | gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Iroko' (dimensioni mm. 160 x 160 I scelta). lire/euro (sessantatremila / trentadue virgola cinquantaquattro) Pavimento in quadrotti di legno mosaico Rovere (standard) Pavimento in quadrotti di legno mosaico la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4275-4376. Lo spessore e' di circa mm. 8 e le dimensioni sono di mm. 120x120 (con variazione dimensionale fino a cm. 5 per lato) oppure di mm. 160x160 (con variazione dimensionale fino a cm. 10 per lato). Sono montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Rovere (dimensioni mm. 120 x 120 standard). lire/euro (sessantacinquemila / trentatre virgola cinquantasette) | m ² | 63 000 32.54 |
| Nr. 752 S21.L60.061 | Pavimento in quadrotti di legno mosaico Rovere (I scelta) Pavimento in quadrotti di legno mosaico la cui lavorazione e selezione del materiale e' effettuata secondo le norme UNI 4275-4376. Lo spessore e' di circa mm. 8 e le dimensioni sono di mm. 120x120 (con variazione dimensionale fino a cm. 5 per lato) oppure di mm. 160x160 (con variazione dimensionale fino a cm. 10 per lato). Sono montati su piano di posa, in cemento o altro supporto idoneo, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto, da compensare a parte. La qualita' deriva dalla classificazione in base ai difetti (NORME UNI 4376) e deve essere corrispondente alla Classe I o Standard. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi; la lamatura; la laccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Rovere (dimensioni mm. 120 x 120 I scelta). lire/euro (sessantasettemila / trentaquattro virgola sei) | m ² | 65 000 33.57 |
| Nr. 753 S21.m05.010 | Pavimentazione del tipo galleggiante realizzata con lastre in cls da cm 60x60. Pavimentazione per copertura (tetto rovescio) realizzata con lastre di calcestruzzo, dosato con Kg. 380 di cemento tipo 425, dello spessore di cm 5 circa, armate con tondini diametro mm 4 disposti diagonalmente in modo opportuno, trattata in superficie con l'ausilio di spazzola rotante in modo da lasciare gli elementi lapidei, della pezzatura mm 2-3, parzialmente in vista. Lastre da montare su supporti in plastica, compresi. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. lire/euro (settantamila / trentasei virgola quindici) | m ² | 70 000 36.15 |
| Nr. 754 S21.M10.010 | Pavimentazione in cls e quarzo di rampe antiscivolo Pavimentazione di rampe antiscivolo per autorimesse o simili, spessore minimo cm 10, eseguita a due strati uguali di cui il superiore con impasto di cls, polvere di quarzo e additivi, a base di inerti naturali duri di opportuna forma e granulometria, sagomata in opera in modo da formare scanalature normali od oblique rispetto alla linea di massima pendenza della rampa, compreso idoneo massetto di conglomerato cementizio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. lire/euro (cinquantaquattromila / ventisette virgola ottantanove) | m ² | 54 000 27.89 |
| Nr. 755 S21.m11.010 | Pavimento in pietrini di cemento ad alta resistenza Pavimenti in pietrini di cemento ad alta resistenza, tipo cementolite e simili, di qualsiasi forma, spessore cm 3, forniti e posti in opera. Sono compresi: il massetto di malta cementizia non inferiore a cm 3; la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. lire/euro (quarantacinquemila / ventitre virgola ventiquattro) | m ² | 45 000 23.24 |
| Nr. 756 S21.m30.008 | Pavimento a getto finito a bocciarda. di spessore cm 8. Pavimento a getto finito a bocciarda costituito da uno strato di malta cementizia a q.li 5,00 di cemento tipo 325 per m ³ 1,00 di sabbia, dello spessore di cm 2, battuto, suddiviso in riquadri, liscio superiormente con malta di cemento tipo 325, dello spessore di mm 5 rifinito a bocciarda, gettato su un massetto di sottofondo in conglomerato cementizio dosato a q.li 2,00 di cemento tipo 325, da pagarsi a parte. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm 8. lire/euro (cinquantamila / venticinque virgola ottantadue) | m ² | 50 000 25.82 |
| Nr. 757 S21.m30.010 | Pavimento a getto finito a bocciarda. di spessore cm 10. Pavimento a getto finito a bocciarda costituito da uno strato di malta cementizia a q.li 5,00 di cemento tipo 325 per m ³ 1,00 di sabbia, dello spessore di cm 2, battuto, suddiviso in riquadri, liscio superiormente con malta di cemento tipo 325, dello spessore di mm 5 rifinito a bocciarda, gettato su un massetto di sottofondo in conglomerato cementizio dosato a q.li 2,00 di cemento tipo 325, da pagarsi a parte. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm 10. lire/euro (cinquantaquattromila / ventisette virgola ottantanove) | m ² | 54 000 27.89 |
| Nr. 758 S21.m30.012 | Pavimento a getto finito a bocciarda. di spessore cm 12. Pavimento a getto finito a bocciarda costituito da uno strato di malta cementizia a q.li 5,00 di cemento tipo 325 per m ³ 1,00 di sabbia, dello spessore di cm 2, battuto, suddiviso in riquadri, liscio superiormente con | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 759 S21.R05.010 | malta di cemento tipo 325, dello spessore di mm 5 rifinito a bocciarda, gettato su un massetto di sottofondo in conglomerato cementizio dosato a q.li 2,00 di cemento tipo 325, da pagarsi a parte. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm 12. lire/euro (cinquantaottomila / ventinove virgola novantacinque) | m ² | 58 000 29.95 |
| Nr. 760 S21.R05.020 | Rivestimento pareti interne piastrelle bicottura tinta unita dim cm 10x10. Rivestimento di pareti interne con piastrelle bicottura - gruppo BIII norma europea EN 159 - fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10. lire/euro (ottantaseimila / quarantaquattro virgola quarantadue) | m ² | 86 000 44.42 |
| Nr. 761 S21.R05.025 | Rivestimento pareti interne piastrelle bicottura tinta unita dim cm 13x13 20x20. Rivestimento di pareti interne con piastrelle bicottura - gruppo BIII norma europea EN 159 - fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 13x13, 20x20. lire/euro (settantatremila / trentasette virgola sette) | m ² | 73 000 37.70 |
| Nr. 762 S21.R05.040 | Rivestimento pareti interne piastrelle bicottura tinta unita di cm 20x20, 20x25. Rivestimento di pareti interne con piastrelle bicottura - gruppo BIII norma europea EN 159 - fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 20x20, 20x25. lire/euro (sessantacinquemila / trentatre virgola cinquantasette) | m ² | 65 000 33.57 |
| Nr. 763 S21.R05.040 | Rivestimento pareti interne piastrelle bicottura tinta unita di cm 25x30, 25x40. Rivestimento di pareti interne con piastrelle bicottura - gruppo BIII norma europea EN 159 - fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 25x30, 25x40. lire/euro (ottantaduemila / quarantadue virgola trentacinque) | m ² | 82 000 42.35 |
| Nr. 764 S21.R10.006 | Rivestimento pareti esterne con listelli di cotto con superficie liscia. Rivestimento di pareti esterne con listelli di cotto normale delle dimensioni di cm 5x23 o cm 6x25, forniti e posti in opera con idonea malta o collante su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: la stuccatura dei giunti con idoneo legante; la pulizia con utensili appropriati ed acido o altro diluente idoneo; i pezzi speciali; i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il rivestimento finito. Listelli con superficie liscia. lire/euro (settantamila / trentasei virgola quindici) | m ² | 70 000 36.15 |
| Nr. 764 S21.R10.106 | Rivestimento pareti esterne con listelli di cotto con superficie sabbiata. Rivestimento di pareti esterne con listelli di cotto normale delle dimensioni di cm 5x23 o cm 6x25, forniti e posti in opera con idonea malta o collante su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: la stuccatura dei giunti con idoneo legante; la pulizia con utensili appropriati ed acido o altro diluente idoneo; i pezzi speciali; i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il rivestimento finito. Listelli con superficie sabbiata. lire/euro (settantaseimila / trentanove virgola venticinque) | m ² | 76 000 39.25 |
| Nr. 765 S21.R35.030 | Rivestimento di pareti con piastrelle gres porcellanato levigate di cm 30x30. Rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato - gruppo BI - norma europea EN 176 - fornite e poste in opera su intonaco, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i terminali; gli zoccoli; la pulitura anche con acido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle con disegni a rilievo levigate delle dimensioni di cm 30x30. lire/euro (centoventunomila / sessantadue virgola quarantanove) | m ² | 121 000 62.49 |
| Nr. 766 S21.R35.040 | Rivestimento di pareti con piastrelle gres porcellanato levigate cm 40x40. Rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato - gruppo BI - norma europea EN 176 - fornite e poste in opera su intonaco, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i terminali; gli zoccoli; la pulitura anche con acido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle in tinta unita levigate delle dimensioni di cm 40x40. lire/euro (novantaottomila / cinquanta virgola sessantauno) | m ² | 98 000 50.61 |
| Nr. 767 S21.R35.130 | Rivestimento di pareti con piastrelle gres porcellanato opache cm 30x30. Rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato - gruppo BI - norma europea EN 176 - fornite e | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 768 S21.R35.140 | <p>poste in ope- ra su intonaco, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i terminali; gli zoccoli; la pulitura anche con acido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle in tinta unita, opache delle dimensioni di cm 30x30. lire/euro (sessantacinquemila / trentatre virgola cinquantasette)</p> <p>Rivestimento di pareti con piastrelle gres porcellanato cm 40x40. Rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato - gruppo BI - norma europea EN 176 - fornite e poste in ope- ra su intonaco, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i terminali; gli zoccoli; la pulitura anche con acido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle in tinta unita, opache delle dimensioni di cm 40x40. lire/euro (sessantanovemila / trentacinque virgola sessantaquattro)</p> | m ² | 65 000 33.57 |
| Nr. 769 S21.R48.003 | <p>Rivestimento di pareti con lastre di Travertino spessore di cm 3. Rivestimento di pareti con lastre di travertino, levigate sulla facciavista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a cm 30; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 3. lire/euro (centocinquemila / cinquantaquattro virgola ventitre)</p> | m ² | 69 000 35.64 |
| Nr. 770 S21.R48.004 | <p>Rivestimento di pareti con lastre di Travertino spessore di cm 4. Rivestimento di pareti con lastre di travertino, levigate sulla facciavista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a cm 30; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 4. lire/euro (centodiciannovemila / sessantauno virgola quarantasei)</p> | m ² | 105 000 54.23 |
| Nr. 771 S21.R48.201 | <p>Rivestimento per esterni piastrelle klinker 6x24 e sp. cm 1; colori correnti. Rivestimento per esterni con piastrelle di Klinker poste in opera su intonaco, rustico o liscio, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia tipo 325; la stuccatura e la stilatura dei giunti con idonea malta o con idonei prodotti specifici; la pulitura con spatola ed acido; la cernita dei listelli; i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle di Klinker smaltate da cm 6x24 e spessore cm 1; colori correnti. lire/euro (settantaunomila / trentasei virgola sessantasette)</p> | m ² | 71 000 36.67 |
| Nr. 772 S21.R48.212 | <p>Rivestimento per esterni con piastrelle 6* 24 sp. cm 1,2; colori correnti. Rivestimento per esterni con piastrelle di Klinker poste in opera su intonaco, rustico o liscio, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia tipo 325; la stuccatura e la stilatura dei giunti con idonea malta o con idonei prodotti specifici; la pulitura con spatola ed acido; la cernita dei listelli; i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle in Klinker non smaltate da cm 6x24 e spessore cm 1,2; colori correnti. lire/euro (sessantacinquemila / trentatre virgola cinquantasette)</p> | m ² | 65 000 33.57 |
| Nr. 773 S21.R50.006 | <p>Rivestimento per esterni con mattoncini laterizio una testa sabbati cm 6x12x24. Rivestimento per esterni con mattoncini di laterizio posti in opera su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia tipo 325; la stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta o con idonei prodotti specifici; la pulizia con spatola ed acido; la cernita dei listelli; i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Mattoni pieni comuni antigelivi posti ad una testa sabbati da cm 6x12x24. lire/euro (ottantaduemila / quarantadue virgola trentacinque)</p> | m ² | 82 000 42.35 |
| Nr. 774 S21.R50.106 | <p>Rivestimento per esterni mattoncini laterizio 1^ testa faccia vista da cm 6x12x24. Rivestimento per esterni con mattoncini di laterizio posti in opera su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia tipo 325; la stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta o con idonei prodotti specifici; la pulizia con spatola ed acido; la cernita dei listelli; i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Mattoni pieni comuni antigelivi posti ad una testa a faccia vista da cm 6x12x24. lire/euro (settantanovemila / quaranta virgola otto)</p> | m ² | 79 000 40.80 |
| Nr. 775 S21.R55.002 | <p>Rivestimento di pareti con lastre marmo bianco spessore di cm 2. Rivestimento di pareti con lastre di marmo bianco corrente apuano, almeno di categoria CD, di lunghezza fino a m 1,50 e larghezza compresa tra cm 20 e cm 35, levigate sulla faccia vista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza costante; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 2. lire/euro (centotrentaunomila / sessantasette virgola sessantasei)</p> | m ² | 131 000 67.66 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 776 S21.R55.003 | <p>Rivestimento di pareti con lastre marmo bianco di spessore di cm 3. Rivestimento di pareti con lastre di marmo bianco corrente apuano, almeno di categoria CD, di lunghezza fino a m 1,50 e larghezza compresa tra cm 20 e cm 35, levigate sulla faccia vista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza costante; l'incastro a muro; la staffatura con grappe di ottone; il collante o la malta cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 3. lire/euro (centoquarantaunomila / settantadue virgola ottantadue)</p> | m ² | 141 000 72.82 |
| Nr. 777 S21.R55.009 | <p>Compenso ai rivestimenti con lastre marmo con superfici inferiori a m² 0,10. Compenso ai rivestimenti eseguiti con lastre di marmo con superfici inferiori a m² 0,10. lire/euro (ventiduemila / undici virgola trentasei)</p> | m ² | 22 000 11.36 |
| Nr. 778 S21.R55.110 | <p>Rivestimento con piastrelle monocottura pasta rossa dimensioni di cm 10x10. Rivestimento con piastrelle monocottura pasta rossa - gruppo BIIA norma europea EN 177 - fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10. lire/euro (cinquantaseimila / ventiotto virgola novantadue)</p> | m ² | 56 000 28.92 |
| Nr. 779 S21.R55.120 | <p>Rivestimento con piastrelle monocottura pasta rossa dimensioni di cm 20x20. Rivestimento con piastrelle monocottura pasta rossa - gruppo BIIA norma europea EN 177 - fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20. lire/euro (quarantanovemila / venticinque virgola trentauno)</p> | m ² | 49 000 25.31 |
| Nr. 780 S21.R55.125 | <p>Rivestimento con piastrelle monocottura pasta rossa dimensioni cm 20x20, 20x25. Rivestimento con piastrelle monocottura pasta rossa - gruppo BIIA norma europea EN 177 - fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 20x20, 20x25. lire/euro (quarantaseimila / ventitre virgola settantasei)</p> | m ² | 46 000 23.76 |
| Nr. 781 S21.R55.133 | <p>Rivestimento con piastrelle monocottura pasta rossa dimensioni di cm 25x33 Rivestimento con piastrelle monocottura pasta rossa - gruppo BIIA norma europea EN 177 - fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 25x33 lire/euro (sessantatremila / trentadue virgola cinquantaquattro)</p> | m ² | 63 000 32.54 |
| Nr. 782 S21.R55.210 | <p>Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura cm 10x10. Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, gruppo BI, norma europea EN 176, fornite e poste in opera su intonaco rustico, questo escluso, o su supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10. lire/euro (sessantanovemila / trentacinque virgola sessantaquattro)</p> | m ² | 69 000 35.64 |
| Nr. 783 S21.R55.220 | <p>Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura di cm 20x20. Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, gruppo BI, norma europea EN 176, fornite e poste in opera su intonaco rustico, questo escluso, o su supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20. lire/euro (cinquantasettemila / ventinove virgola quarantaquattro)</p> | m ² | 57 000 29.44 |
| Nr. 784 S21.R55.225 | <p>Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura di cm 20x25. Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, gruppo BI, norma europea EN 176, fornite e poste in opera su intonaco rustico, questo escluso, o su supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 20x25. lire/euro (cinquantaseimila / ventiotto virgola novantadue)</p> | m ² | 56 000 28.92 |
| Nr. 785 S21.R55.233 | <p>Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura cm 25x33,3. Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, gruppo BI, norma europea EN 176,</p> | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 786 S21.R80.010 | <p>fornite e poste in opera su intonaco rustico, questo escluso, o su supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a colori sfumati e marmorizzate delle dimensioni di cm 25x33,3. lire/euro (sessantaottomila / trentacinque virgola dodici)</p> <p>Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto. Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno, a qualsiasi altezza, del tipo a cappotto, applicato su superfici nuove intonacate con finitura fratazzata o staggiata, realizzato nel seguente modo: - collanti o mastici di fondo del tipo acrilico, idraulico, o misti, comunque insaponificabili, stesi su tutta la superficie da trattare, per uno spessore di mm 2; - applicazione dei pannelli isolanti (questi esclusi dal prezzo in quanto compensati a parte); - fissaggio meccanico con stop ad espansione, con n.3 al m², con piastrina di ripartizione in lamiera zincata, oppure fissaggio eseguito con appositi fermi in plastica; - collanti o mastici di rasatura come sopra, per uno spessore di mm 1,5; - applicazione di rete di fibra di vetro insaponificabile, maglia mm 4x4 o simile resistenza a trazione Kg 120-150 x 5 cm di larghezza; - finitura con collanti o mastici o come sopra per uno spessore di mm 1,5; - applicazione di malta idraulica per finitura con strato rigido, spessore mm 6-7; oppure malta plastica costituita da polveri di quarzo e leganti acrilici insaponificabili dello spessore di mm 5; - tinteggio a rullo con pittura a solvente (se necessario), spessore minimo mm 0,5, Kg x m²0,5; - paraspigoli; - sigillanti siliconici ove necessario; - lavorazione da eseguire nelle ore non di massima insolazione; - garanzia con polizza di assicurazione; - relazione indicante i componenti impiegati e certificazione delle caratteristiche tecniche degli stessi; - campione per raffronto in sede di collaudo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; le opere provvisorie; il tiro in alto dei materiali utilizzabili; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. lire/euro (cinquantaquattromila / ventisette virgola ottantanove)</p> | m ² | 68 000 35.12 |
| Nr. 787 S21.R81.010 | <p>Compenso al rivestimento isolante per l'applicazione su muratura rustica Compenso al rivestimento isolante termico dall'esterno del tipo a cappotto. Per l'applicazione su muratura rustica o mattoni a facciavista con l'aumento di malta aggrappante a primer fissativo nella misura necessaria. lire/euro (quattromilasettecento / due virgola quarantatre)</p> | m ² | 54 000 27.89 |
| Nr. 788 S21.R82.010 | <p>Compenso al rivestimento isolante per l'applicazione doppia rete in fibra vetro Compenso al rivestimento isolante termico dall'esterno del tipo a cappotto. Per l'applicazione di doppia rete in fibra di vetro (densita' g x m² 180) e triplo strato di collanti o mastici e per aumento di Kg x m² 1,5 di malta. lire/euro (settemilacinquecento / tre virgola ottantasette)</p> | m ² | 4 700 2.43 |
| Nr. 789 S21.R83.010 | <p>Compenso al rivestimento isolante per l'applicazione di lamiera striata fissata Compenso al rivestimento isolante termico dall'esterno del tipo a cappotto. Per l'applicazione di lamiera striata fissata meccanicamente e con aumento di malta cementizia rigida da Kg x m² 7,5 a 9. lire/euro (tredicimila / sei virgola settantauno)</p> | m ² | 7 500 3.87 |
| Nr. 790 S21.R95.000 | <p>Posa in opera di pavimento in piastrelle di gres ceramico Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia, escluso il sottofondo o il rinzafo, per una superficie di almeno 0,20 m² lire/euro (trentaquattromila / diciassette virgola cinquantasei)</p> | m ² | 13 000 6.71 |
| Nr. 791 S21.S10.002 | <p>Pavimento di piastrelle resilienti in tinte marmorizzate spessore mm 2. Pavimento di piastrelle resilienti in tinte marmorizzate non contenenti amianto, a colori vari, delle dimensioni di cm 25x25 e cm 30x30 fornite e poste in opera con idoneo collante del tipo bituminoso, in qualsiasi disposizione geometrica, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, da pagarsi a parte. Sono compresi: i tagli, gli sfridi, i collanti, i mastici, etc., la pulitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 2. lire/euro (quarantaduemila / ventuno virgola sessantanove)</p> | m ² | 34 000 17.56 |
| Nr. 792 S21.S10.003 | <p>Pavimento di piastrelle resilienti in tinte marmorizzate spessore mm 3. Pavimento di piastrelle resilienti in tinte marmorizzate non contenenti amianto, a colori vari, delle dimensioni di cm 25x25 e cm 30x30 fornite e poste in opera con idoneo collante del tipo bituminoso, in qualsiasi disposizione geometrica, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, da pagarsi a parte. Sono compresi: i tagli, gli sfridi, i collanti, i mastici, etc., la pulitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 3. lire/euro (quarantaquattromila / ventidue virgola settantadue)</p> | m ² | 42 000 21.69 |
| Nr. 793 S21.S20.010 | <p>Pavimento modulare sopraelevato pannelli modulari in P.V.C. Pavimento modulare sopraelevato realizzato con supporti in acciaio zincato ed elementi prefusi di alluminio con perni direzionali di contenimento dei pannelli per consentire l'inserimento a pressione delle travi e l'ulteriore fissaggio delle stesse. La guarnizione superiore della testa dei supporti e' in P.V.C. con funzione di tenuta d'aria e di coibenza acustica. Lo stelo filettato in acciaio zincato e' dotato di dado di regolazione e</p> | m ² | 44 000 22.72 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Nr. 794 S21.S30.010 | <p>blocco di livello, la base in alluminio pressofuso od in acciaio zincato. Le travi componibili sono in acciaio stampato zincato da inserire a scatto nella testa del supporto e successivamente fissata con appositi bulloni ed una guarnizione di tenuta all'aria ed alla polvere. Il piano di calpestio e' realizzato con pannelli modulari tipo standard in P.V.C. o laminato plastico. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli modulari in P.V.C.</p> <p>lire/euro (centoquarantamila / settantadue virgola tre)</p> <p>Pavimento modulare sopraelevato pannelli modulari in laminato plastico.</p> <p>Pavimento modulare sopraelevato realizzato con supporti in acciaio zincato ed elementi prefusi di alluminio con perni direzionali di contenimento dei pannelli per consentire l'inserimento a pressione delle travi e l'ulteriore fissaggio delle stesse. La guarnizione superiore della testa dei supporti e' in P.V.C. con funzione di tenuta d'aria e di coibenza acustica. Lo stelo filettato in acciaio zincato e' dotato di dado di regolazione e blocco di livello, la base in alluminio pressofuso od in acciaio zincato. Le travi componibili sono in acciaio stampato zincato da inserire a scatto nella testa del supporto e successivamente fissata con appositi bulloni ed una guarnizione di tenuta all'aria ed alla polvere. Il piano di calpestio e' realizzato con pannelli modulari tipo standard in P.V.C. o laminato plastico. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli modulari in laminato plastico.</p> <p>lire/euro (centotrentamila / sessantasette virgola quattordici)</p> | m ² | 140 000 72.30 |
| Nr. 795 S21.s64.010 | <p>Soglie formate con piastrelle di cotto.</p> <p>Soglie formate con piastrelle nuove di cotto, compreso l'onere della faccia a vista e quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>lire/euro (duecentoventisettemila / centodiciassette virgola ventiquattro)</p> | m ² | 130 000 67.14 |
| Nr. 796 S21.V10.002 | <p>Pavimento in piastrelle compresse di asfalto. di spessore cm 2.</p> <p>Pavimento in piastrelle compresse di asfalto, delle dimensioni di cm 10x20, fornite e poste in opera. Sono compresi: l'idoneo sottofondo in malta di cemento e spolvero con cemento tipo 325; i giunti sigillati con cemento; i tagli; gli sfridi; la pulizia finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm 2.</p> <p>lire/euro (quarantacinquemila / ventitre virgola ventiquattro)</p> | m ² | 45 000 23.24 |
| Nr. 797 S21.V10.003 | <p>Pavimento in piastrelle compresse di asfalto. di spessore cm 3.</p> <p>Pavimento in piastrelle compresse di asfalto, delle dimensioni di cm 10x20, fornite e poste in opera. Sono compresi: l'idoneo sottofondo in malta di cemento e spolvero con cemento tipo 325; i giunti sigillati con cemento; i tagli; gli sfridi; la pulizia finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm 3.</p> <p>lire/euro (quarantaottomila / ventiquattro virgola settantanove)</p> | m ² | 48 000 24.79 |
| Nr. 798 S21.V10.004 | <p>Pavimento in piastrelle compresse di asfalto. di spessore cm 4.</p> <p>Pavimento in piastrelle compresse di asfalto, delle dimensioni di cm 10x20, fornite e poste in opera. Sono compresi: l'idoneo sottofondo in malta di cemento e spolvero con cemento tipo 325; i giunti sigillati con cemento; i tagli; gli sfridi; la pulizia finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm 4.</p> <p>lire/euro (cinquantamila / venticinque virgola ottantadue)</p> | m ² | 50 000 25.82 |
| Nr. 799 S21.V10.005 | <p>Pavimento in piastrelle compresse di asfalto. di spessore cm 5.</p> <p>Pavimento in piastrelle compresse di asfalto, delle dimensioni di cm 10x20, fornite e poste in opera. Sono compresi: l'idoneo sottofondo in malta di cemento e spolvero con cemento tipo 325; i giunti sigillati con cemento; i tagli; gli sfridi; la pulizia finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm 5.</p> <p>lire/euro (cinquantaduemila / ventisei virgola ottantasei)</p> | m ² | 52 000 26.86 |
| Nr. 800 S21.V10.010 | <p>Pavimento in vinile omogeneo nazionale.</p> <p>Pavimento in vinile multistrato costituito da uno strato superiore di usura dello spessore di circa mm.0,7 a base di PVC puro rinforzato da uno strato di fibra di vetro su base di schiuma sempre in PVC. La pigmentazione deve essere conglobata nella gomma in modo da non venire alterata in corrispondenza dello strato di usura. Lo strato superiore di usura deve essere lucido e leggermente goffrato e privo di micro cavita' in modo da garantire la massima igiene e facilita' di manutenzione. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo, computato a parte, e fissato con idonei collanti, previa rasatura con livellante impunitescibile. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>lire/euro (trentatremila / diciassette virgola zeroquattro)</p> | m ² | 33 000 17.04 |
| Nr. 801 S21.V20.010 | <p>Saldatura di pavimento in vinile omogeneo.</p> <p>Saldatura di pavimenti in vinile omogeneo mediante fresatura meccanica dei giunti e successiva immissione a caldo di cordoncino in cloruro di polivinile. E' compresa la rifilatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>lire/euro (cinquemilanovecento / tre virgola zerocinque)</p> | m ² | 5 900 3.05 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 802 S21.V30.010 | Battuta o listello per separazione di ottone per fissaggio moquette, per porta. Battuta o listello per separazione di pavimenti, fornito e posto in opera con ogni accorgimento. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di ottone per fissaggio moquette, per porta. lire/euro (undicimilaottocento / sei virgola zeronove) | m | 11 800 6.09 |
| Nr. 803 S21.V30.025 | Battuta o listello per separazione di pavimenti: - di ottone da mm 25x3. Battuta o listello per separazione di pavimenti, fornito e posto in opera con ogni accorgimento. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - di ottone da mm 25x3. lire/euro (settemila / tre virgola sessantadue) | m | 7 000 3.62 |
| Nr. 804 S21.V40.025 | Battuta o listello per separazione di pavimenti: di plastica da mm 25x5. Battuta o listello per separazione di pavimenti, fornito e posto in opera con ogni accorgimento. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - di plastica da mm 25x5. lire/euro (duemilatrecento / uno virgola diciannove) | m | 2 300 1.19 |
| Nr. 805 S21.V50.030 | Battuta o listello per separazione di pavimenti: - di zinco da mm 30x3. Battuta o listello per separazione di pavimenti, fornito e posto in opera con ogni accorgimento. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: - di zinco da mm 30x3. lire/euro (quattromilaquattrocento / due virgola ventisette) | m | 4 400 2.27 |
| Nr. 806 S21.V50.040 | Angolare di alluminio di lato mm 40. Angolare di alluminio di qualunque sagoma con superficie liscia o zigrinata fornito e posto in opera con chiodatura anodizzata o adesivo speciale. Sono compresi: il taglio a misura; la sagomatura e curvatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lato mm 40. lire/euro (ottomilaottocento / quattro virgola cinquantaquattro) | m | 8 800 4.54 |
| Nr. 807 S21.V50.050 | Angolare di alluminio di lato mm 50. Angolare di alluminio di qualunque sagoma con superficie liscia o zigrinata fornito e posto in opera con chiodatura anodizzata o adesivo speciale. Sono compresi: il taglio a misura; la sagomatura e curvatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lato mm 50. lire/euro (novemilacinquecento / quattro virgola novantauno) | m | 9 500 4.91 |
| Nr. 808 S21.V50.060 | Profilato angolare di alluminio di lato mm 60. Profilato angolare di alluminio di qualunque sagoma con superficie liscia o zigrinata fornito e posto in opera con chiodatura anodizzata o adesivo speciale. Sono compresi: il taglio a misura; la sagomatura e curvatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lato mm 60. lire/euro (diecimilatrecento / cinque virgola trentadue) | m | 10 300 5.32 |
| Nr. 809 S21.V50.065 | Profilato angolare di resina sintetica. Profilato angolare di resina sintetica di lato mm 25, di qualunque sagoma e colore a superficie liscia o zigrinata, fornito e posto in opera con adesivo speciale. Sono compresi: il taglio a misura; la sagomatura e la curvatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. lire/euro (quattromilanovecento / due virgola cinquantatre) | m | 4 900 2.53 |
| Nr. 810 S21.V51.015 | Listello di plastica Listello di plastica di qualunque colore liscio o zigrinato, di spessore minimo mm 1,5 e larghezza fino a cm 2, fornito e posto in opera con adesivo speciale per coprifilo e bordatura di rivestimenti. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. lire/euro (quattromilanovecento / due virgola cinquantatre) | m | 4 900 2.53 |
| Nr. 811 S21.Z10.018 | Zoccolino battiscopa in cotto sp. cm. 1,8 Zoccolino battiscopa eseguito in cotto dello spessore di cm 1,8 e delle dimensioni di cm 8x33, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. lire/euro (sedecimila / otto virgola ventisei) | m | 16 000 8.26 |
| Nr. 812 S21.Z20.008 | Zoccolino battiscopa in gres porcellanato Zoccolino battiscopa in gres porcellanato, non proveniente dal taglio delle mattonelle, delle dimensioni di circa cm 8x30 fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. lire/euro (ottomilaseicento / quattro virgola quarantaquattro) | cad | 8 600 4.44 |
| Nr. 813 | Zoccolino battiscopa in Klinker | | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| S21.Z40.008 | Zoccolino battiscopa in Klinker, non proveniente dal taglio delle mattonelle, delle dimensioni di circa cm 8x33,3 fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. lire/euro (ottomilacento / quattro virgola diciotto) | cad | 8 100 4.18 |
| Nr. 814 S21.Z50.010 | Zoccolino battiscopa in legno di qualunque essenza Zoccolino in legno di qualunque essenza, altezza di cm 8- 10, spessore minimo mm 10, per battiscopa, con o senza bordo superiore sagomato a becco di civetta, compreso il fissaggio su tasselli di legno, mediante viti o spilli di acciaio e il relativo adesivo speciale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. lire/euro (ottomilaseicento / quattro virgola quarantaquattro) | m | 8 600 4.44 |
| Nr. 815 S21.Z60.008 | Zoccolino battiscopa in monocottura Zoccolino battiscopa in monocottura, non proveniente dal taglio delle mattonelle, delle dimensioni di circa cm 8x33,3 fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. lire/euro (settemilaseicento / tre virgola novantatre) | cad | 7 600 3.93 |
| Nr. 816 S21.Z70.010 | Zoccolino battiscopa in vinile, H= cm 8-10 Zoccolino battiscopa, in vinile di altezza cm 8-10 e spessore mm 2,5, fornito e posto in opera con collanti speciali. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. lire/euro (tremilaottocento / uno virgola novantasei) | m | 3 800 1.96 |

COMMITTENTE: